

RP-280FA



EMMENEZ VOS FILMS ET MUSIQUES VERS DE NOUVEAUX SOMMETS

Nos technologies de haut-parleurs exclusifs sont idéales pour offrir le maximum d'immersion et d'impact à 360 ° avec l'expérience Dolby Atmos®. Contrôle de directivité et haute performance ont été une partie intégrante des principes de conception acoustique de Klipsch pour la meilleure partie d'un siècle.

PAVILLON HYBRIDE TRACTRIX 90x90

Le nouveau design du pavillon Tractrix® utilise une gorge circulaire couplé à une bouche carrée pour améliorer encore la réponse et l'extension à haute fréquence, tout en améliorant l'image et la dynamique sonore. La construction en caoutchouc moulé comprimé ajoute un amortissement à haute fréquence pour réduire la dureté et améliorer les détails. Cela donne le plus propre et le plus naturel son possible.

SUSPENSION A DEPLACEMENT LINEAIRE (LTS) TWEETER EN TITANE

Une suspension à déplacement linéaire minimise la distorsion pour améliorer et détailler les performances. Les tweeters LTS ont été une caractéristique de la gamme Reference précédente, ainsi que notre série phare Klipsch, la Palladium, ce qui en fait un élément essentiel de certains des meilleurs haut-parleurs dans le monde.

BOOMER CUIVRE TISSAGE CERAMETALLIC

Les boomers Cerametallic représentent le summum de la conception du haut-parleur Klipsch. Le maintien d'une rigidité exceptionnelle, et la construction légère, pour un minimum de rupture de cône et de distorsion. Lorsqu'il est associé avec le tweeter LTS à pavillon Tractrix, il offre le rendement de haut-parleur le plus élevé de sa catégorie.

NOUVEAU EVENT TRACTRIX

Utilisant la géométrie Tractrix, les événements de Reference Premiere permettent, le plus efficace et le plus rapide transfert d'air de l'ébénisterie - pour la plus propre, la plus puissante réponse en basse fréquence sur le marché

FINITION EBENISTERIE EN MDF AVEC PLACAGE BOIS VERITABLE

Esthétique contemporaine avec une durabilité absolue qui entraîne une intégration transparente dans n'importe quel décor.

GRILLE SOLIDE, FLEXIBLE, AMOVIBLE

la grille se fixe magnétiquement pour une transition élégante éliminant les points d'attache habituels assurant ainsi une surface lisse.



SPECIFICATIONS

REPOSE EN FREQUENCE	32-25kHz +/- 3dB
SENSIBILITE	98dB @ 2.83V / 1m
PUISSANCE ADMISSIBLE (CONTINUE/CRÊTE)	150W / 600W
IMPEDANCE NOMINALE	8 Ohms
FREQUENCE DE COUPURE	1750Hz
HAUT-PARLEUR HAUTE FREQUENCE	Tweeter de 25 mm Titane LTS avec Pavillon Tractrix Hybride
HAUT-PARLEUR BASSE FREQUENCE	2 Boomers de 203 mm membrane Cerametallic
MATERIAU DE L'EBENISTERIE	MDF
TYPE D'EBENISTERIE	Bass Reflex
ENTREES	Double borniers
HAUTEUR	109.22 cm
LARGEUR	26.67 cm
PROFONDEUR	48.26 cm
POIDS	32.5 kg
FINITION	Placage bois noyer, ou noir
FABRIQUE A PARTIR DE	2015

SPECIFICATIONS - CANAL EN HAUTEUR

REPOSE EN FREQUENCE	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
SENSIBILITE	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
PUISSANCE ADMISSIBLE (CONTINUE/CRÊTE)	50W / 100W
IMPEDANCE NOMINALE	8 Ohms
FREQUENCE DE COUPURE	2000Hz
HAUT-PARLEUR HAUTE FREQUENCE	Tweeter de 25 mm Titane LTS avec Pavillon Tractrix Hybride
HAUT-PARLEUR BASSE FREQUENCE	Boomer de 102 mm membrane Cerametallic
MATERIAU DE L'EBENISTERIE	MDF
TYPE D'EBENISTERIE	Suspension acoustique
ENTREES	Simple borniers