

RP-260F

Klipsch
REFERENCE
PREMIERE



PAVILLON HYBRIDE TRACTRIX 90x90

Le nouveau design du pavillon Tractrix® utilise une gorge circulaire couplé à une bouche carrée pour améliorer encore la réponse et l'extension à haute fréquence, tout en améliorant l'image et la dynamique sonore. La construction en caoutchouc moulé comprimé ajoute un amortissement à haute fréquence pour réduire la dureté et améliorer les détails. Cela donne le plus propre et le plus naturel son possible.

SUSPENSION A DEPLACEMENT LINEAIRE (LTS) TWEETER EN TITANE

Une suspension à déplacement linéaire minimise la distorsion pour améliorer et détailler les performances. Les tweeters LTS ont été une caractéristique de la gamme Reference précédente, ainsi que notre série phare Klipsch, la Palladium, ce qui en fait un élément essentiel de certains des meilleurs haut-parleurs dans le monde.

BOOMER CUIVRE TISSAGE CERAMETALLIC

Les boomers Cerametallic représentent le summum de la conception du haut-parleur Klipsch. Le maintien d'une rigidité exceptionnelle, et la construction légère, pour un minimum de rupture de cône et de distorsion. Lorsqu'il est associé avec le tweeter LTS à pavillon Tractrix, il offre le rendement de haut-parleur le plus élevé de sa catégorie.

TOUT NOUVEL EVENT TRACTRIX

Utilisant la géométrie Tractrix, les tous nouveaux événements de Reference Premiere permettent, le plus efficace et le plus rapide transfert d'air de l'ébénisterie - pour la plus propre, la plus puissante réponse en basse fréquence sur le marché

FINITION EBENISTERIE EN MDF AVEC PLACAGE EN POLYMÈRE BROSSE

Esthétique contemporaine avec une durabilité absolue qui entraîne une intégration transparente dans n'importe quel décor.

GRILLE SOLIDE, FLEXIBLE, AMOVIBLE

Se fixe magnétiquement pour une transition élégante éliminant les points d'attache habituels assurant ainsi une surface lisse.

SPECIFICATIONS

REPONSE EN FREQUENCE	34-25kHz +/- 3dB
SENSIBILITE	97dB @ 2.83V / 1m
PUISSANCE ADMISSIBLE (CONTINUE/CRÊTE)	125/500
IMPEDANCE NOMINALE	8 Ohms
FREQUENCE DE COUPURE	1800Hz
HAUT-PARLEUR HAUTE FREQUENCE	Tweeter de 25 mm Titane LTS avec Pavillon Tractrix Hybride
HAUT-PARLEUR BASSE FREQUENCE	2 Boomers de 165 mm membrane Cerametallic
MATERIAU DE L'EBENISTERIE	MDF
TYPE D'EBENISTERIE	Bass Reflex via événement Tractrix arrière
ENTREES	Double borniers / bi-câblage / bi-amp
HAUTEUR	100.6 cm
LARGEUR	22.9 cm
PROFONDEUR	44.8 cm
POIDS	22.45 kg
FINITION	Ebony, Cherry
FABRIQUE A PARTIR DE	2015

Klipsch
KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM

All specifications are subject to change without notice. ©2015 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound and Tractrix are registered trademarks of Klipsch Group, Inc. registered in the US and other countries. A wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation