



Laveuse 9 kg à super essorage PLM80iC

- Laveuse professionnelle pour collectivités, maison de retraite, foyers, restauration ...
- Capacité 9 kg, super essorage 1400 t/mn
- Vidange par clapet gravitaire 50mm**
- Nouveau** : consommation d'eau très réduite 8 litres par kg de linge, adaptation automatique à la charge de linge
- Construction mécanique conçue pour un usage intensif, palier en fonte d'une seule pièce
- Grande ouverture de chargement 307 mm, hublot sans joint soufflet ni poignée
- Usage simple avec choix de 10 programmes (parmi une bibliothèque de 22 programmes)
- 3 cycles totalement personnalisables
- Garantie 2 ans toutes pièces

IMESA

retrouvez plus d'infos sur www.imesa.fr

- Laveuse professionnelle à super essorage 1400 t/mn**
- Capacité 9 kg (1:9) / 8 kg (1:10)**, tambour 80 litres
- Moteur à convertisseur de fréquence sans charbon**
- Vidange par clapet gravitaire situé sous la cuve Ø50 mm**
- Cuve et tambour en Inox**, sur 4 amortisseurs
- Panneau frontal et dessus en Inox**, châssis zingué
- Hublot de diamètre utile 307 mm**, sans poignée ni pièce mobile, fixé directement sur le bloc laveur, **sans joint soufflet** (joint sur l'ouvrant uniquement), zone de chargement en Inox
- Bac à détergents à 3 compartiments, prédisposition pour le raccordements de pompes à lessive
- Raccordement eau chaude & eau froide** afin de raccourcir la durée des cycles, complément de chauffage électrique



Raccordement mono ou tri, afin de s'adapter aux différentes installations électriques

Choix de 10 programmes parmi un choix de 22 adaptés aux différents métiers (courts, longs, hospitalier, mop), dont 3 totalement personnalisables. Possibilité de verrouiller l'accès à certains cycles.

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix du programme + Start

Indication en clair du nom du programme, de la température et de la vitesse d'essorage

Indicateur de temps restant, compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Liste des options disponibles

- Version self service avec ou sans monnayeur
- Socle de rehausse en inox, hauteur 30 cm
- Tension spéciale

Le lave-linge PLM80 est adapté au sèche-linge PES80, qui peut être placé à côté ou au dessus (kit de superposition fourni gratuitement avec le séchoir)



Laveuse industrielle PLM80iC type usine WM80C : caractéristiques & réservations

Capacité 1:9 Capacité 1:10 Volume	Cuve Tambour	Dimensions du tambour	Electricité	Puissance raccordée	Arrivées d'eau	Vidange	Essorage	Niveau de bruit	Encombrement et poids
9 kg 8 kg 80 litres	Inox AISI304 Inox AISI304	∅ 480 mm Prof 442 mm	230 V 1+N+T 400 V 3+N+T 50 Hz	4,6 kW	Arrivées EC et EF 3/4"	Clapet de vidange ∅ 50 mm	jusqu'à 1400 t/mn G530	62 db	Larg. 595 mm Prof. 700 mm Haut. 850 mm Poids 95 kg

Colisage : 660x660 H950

Matériel en pose libre, sans scellement

Fournie avec câble électrique , 2 tuyaux d'eau 3/4" longueur 1.2 m femelle /femelle & coude de vidange caoutchouc ∅ 50 mm longueur 30cm

4 pieds réglables avec caoutchouc pour mise à niveau

Attentes à prévoir :

- Sol plan et stable
- Arrivée électrique avec protection différentielle / puissance 10A en 400V 3+N+T, 25A en 230V 1+N+T
- Arrivée d'eau froide 3/4", pression 2 à 6 bars, avec robinet d'arrêt
- Arrivée d'eau chaude 3/4", pression 2 à 6 bars, avec robinet d'arrêt
- Vidange à écoulement libre diamètre 50mm ou plus