



- + Capacité : 40 bouteilles\*
- + Installation : pose libre
- + Design : noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : statique
- + Amplitude de fonctionnement : 5-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre à affichage électronique bleu
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygro-dynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage transparent en verre trempé traité anti-UV

*Nouveauté Climadiff !*

*Plus besoin d'ouvrir la porte pour accéder aux réglages de votre cave à vin de service ! Grâce au panneau de contrôle **entièrement tactile**, vous gérez rapidement et simplement la température, la lumière, l'unité d'affichage de la température (°C/°F) tout en limitant la perte de froid.*



## Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16-32°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 2 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

## Référence : CLS40

### Cave de service mono compartiment

#### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 2 clayettes en bois (hêtre), type fixe
- 1 support en bois bas de cave (hêtre), type fixe
- 2 pieds réglables
- Système anti-vibration

#### > DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : B
- Consommation électrique annuelle : 194 kWh
- Classe climatique : N (16-32°C)
- Niveau sonore : 42 dB
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 50 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

#### > SÉCURITÉ

- **Sécurité enfant** : verrouille le panneau de commandes

#### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 53,5 x 46,5 x 88
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 49,5 x 43 x 84,8
Poids brut (kg)	: 29,00
Poids net (kg)	: 26,00
Camion complet (UVC)	: 168
Conteneur (UVC)	20' : 106
	40' : 218
	40' HC : 327

---

Gencode 3595320105476

#### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées