



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 521

Ean code: 3660767962682

Largeur (cm): 60

Matériau du filtre à graisse: Inox lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage LED 1: Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Fonction Boost: Elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques
Type de régulation des vitesses: Choix continu

Eclairage

Luminance totale en Lux: 459
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d'efficacité énergétique: B
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC) kWh/y: 83
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 804
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 521
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): 633
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 471
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 459
Classe d'efficacité fluidodynamique: B
Efficacité fluidodynamique (FDE): 24
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 82
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 79
Facteur d'accroissement temps: 1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI): 67,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 61
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 67
Niveau sonore mini en évacuation: 59
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 432
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 190
Puissance consommée en mode veille (W): 0,37

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Inox lavable
Nombre de filtres: 2

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 600X500X100
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 595X645X390
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 669/1021
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 100
Poids brut en kg: 13,5
Poids net en kg: 10.9

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 269.0
Tension en V: 220-240