

Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



Tiroir BioCool sur roulettes

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!



Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN	4016803183228
Hauteur de niche (mm)	1772
Hauteur emballage (mm)	1829
Hauteur (cm)	177
Largeur de niche (mm)	560
Largeur emballage (mm)	572
Largeur (cm)	55.9
Origine	Allemagne
Poids brut (kg)	73
Poids net (kg)	69
Profondeur de niche (mm)	550
Profondeur emballage (mm)	622
Profondeur (cm)	54.5

Commandes

Mode Sabbat	Non
Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital

Equipements

Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
----------------	----

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Réfrigérateur

Nb de bacs Biocool sur roulettes	1
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	A++
Consommation en kWh/24h	0.63
Niveau sonore dB(A)	38
Vol. utile congélateur (L)	62
Vol. utile total (L)	256
Vol. utile total réfrigérateur (L)	194

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------