

**iQ300**  
**LC67BB532 - Hotte inox**  
**Hotte décorative murale 60 cm**



A+



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 680 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 15,0  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003650295  
 Puissance de raccordement (W) : 136  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted



#### Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	SET DE RECYCLAGE HOTTE DECO
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM

**iQ300****LC67BB532 - Hotte inox****Hotte décorative murale 60 cm****Équipement****Design :**

- Hotte box

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :  
Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)  
Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m³/h  
position intensive : 680 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Booster temporisé
- Eclairage du plan de travail: 2x LED de 3 W
- Montage mural facile
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+\*
- Consommation énergétique moyenne : 28.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 136 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ300**  
**LC67BB532 - Hotte inox**  
**Hotte décorative murale 60 cm**

Cotes

