



Siemens
KG49NXI30
REFRIGERATEUR COMBI 203x70x67
A++ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003758274
gamme distribuée:

iQ300
KG49NXI30
Réfrigérateur-congérateur combiné

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 435 l
- Classe énergétique A++ ; 303 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 0 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 28 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh «0°C» avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

Données techniques

Caractéristiques

Type de construction : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur de l'appareil : 700
 Hauteur (mm) : 2030
 Profondeur appareil (mm) : 670
 Poids net (kg) : 91,0
 Porte habillable : impossible
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
 Brasseur de froid : Oui
 Super-réfrigération : Oui
 Super-congélation : Oui
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non

Types de consommation et de connexion


Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Universal Product Code : 4242003758274
 Couleur de l'appareil : inox-easyclean
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit emballé : 82.48 x 29.72 x 30.11
 Poids net (kg) : 91,0

Autres couleurs disponibles

iQ300

KG49NXI30

Réfrigérateur-congélateur combiné



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG46 (poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710
KG46 (poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670
KG49 (poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710
KG49 (poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée

Mesures en mm