N 70, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm S516180X1E



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877













Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

Le lave-vaisselle permet un chargement flexible et projette au sol le temps restant du programme en cours.

- $\sqrt{}$ TimeLight projette au sol le temps restant.
- $\sqrt{}$ Chef 70° le programme recommandé pour les chefs assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
- $\sqrt{\,}$ Cycles Express Plus Nettoyer et sécher la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite
- $\sqrt{\text{AquaStop}^{@}}$, la garantie contre tout risque de dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- $\sqrt{\text{Moteur EfficientSilentDrive}}$: économie, silence et longévité.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369) : 84

Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369) : 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 9,5

Durée du programme (UE 2017/1369) : 3:55

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 44

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : B

Type de construction : Encastrable Hauteur avec top (mm) : 0

Dimensions du produit (mm) : $815 \times 598 \times 550$ Niche d'encastrement (mm) : $815-875 \times 600 \times 550$ Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150

Pieds réglables : Yes - all from front

Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60

Plinthe réglable : Horizontale et verticale

Poids net (kg) : 37,830 Poids brut (kg) : 40,0

Puissance de raccordement (W): 2400

Intensité (A) : 10 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 50; 60

Longueur du cordon électrique (cm) : 175 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190

Code EAN : 4242004219637 Type de montage : Tout intégrable





Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence: 41 dB

Programmes/Options

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage 0 °C
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- Timelight : projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor[®] reconnait le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Echangeur thermique
- AquaStop®: garantie Neff en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



