

PIXMA MG5750

Il vous suffit de vous connecter et d'imprimer

Impression et numérisation aisées depuis des périphériques intelligents dans le Cloud. Amusez-vous à créer de superbes images et de beaux documents avec ce multifonction polyvalent et intuitif à 5 réservoirs d'encre.



- Connectez-vous, imprimez, numérisez et copiez en toute simplicité de chez vous grâce à ce multifonction haute qualité et abordable à 5 réservoirs d'encre
- Imprimez et numérisez rapidement et sans effort à partir de périphériques intelligents avec l'application Canon PRINT et le Wi-Fi Direct®
- Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud et de la numérisation vers le Cloud avec la solution PIXMA Cloud Link améliorée
- Remplacez uniquement la couleur épuisée grâce aux réservoirs d'encre individuels, faites des économies en utilisant les encres XL en option et l'impression recto verso automatique
- Contrôlez, affichez et connectez-vous facilement à l'aide du grand écran couleur de 6,2 cm d'une très grande netteté

Gamme de produits



Série PIXMA MG6800



Série PIXMA MG5700



PIXMA MG4250

Série PIXMA MG7700

Série PIXMA MG6800

Série PIXMA MG5700

PIXMA MG4250

PIXMA MG3650

PIXMA MG2950

PIXMA MG2450

PIXMA MG2550

Canon

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Impression sans fil, copie, numérisation, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] x 1200 dpi

Technologie d'impression

5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y)
Tête d'impression FINE à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum)
Encres ChromaLife100
Environ 12,6 ipm^[2]

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 9,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Vitesse d'impression photo

10 x 15 cm sans marge : environ 41 secondes^[3]

Impression sans marge

Oui
(A4, Lettre, 20 cm x 25 cm, 13 cm x 18 cm, 10 cm x 15 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, Lettre - papier ordinaire)

AUTONOMIE DES CARTOUCHES

Cartouches d'encre standard

5 réservoirs d'encre individuels
PGI-570PGBK (noir pigmenté)
CLI-571BK (noir)
CLI-571C (cyan)
CLI-571M (magenta)
CLI-571Y (jaune)

Cartouches d'encre XL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-570PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-571BK XL (noir)
CLI-571C XL (cyan)
CLI-571M XL (magenta)
CLI-571Y XL (jaune)

Autonomie cartouche (papier ordinaire)

Document A4 couleur^[4]
Noir pigmenté : 300 pages
Noir pigmenté XL : 500 pages
Noir : 1795* pages
Noir XL : 5565* pages
Cyan : 345 pages
Cyan XL : 715 pages
Magenta : 306 pages
Magenta XL : 645 pages
Jaune : 347 pages
Jaune XL : 715 pages

* Autonomie supplémentaire estimée.

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Photo 10 cm x 15 cm^[5]
Noir pigmenté : 2405* photos
Noir pigmenté XL : 4945* photos
Noir : 376* photos
Noir XL : 810* photos
Cyan : 121 photos
Cyan XL : 267 photos
Magenta : 136 photos
Magenta XL : 340 photos
Jaune : 127 photos
Jaune XL : 282 photos

* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)
Papier Photo Mat à fort grammage (MP-101)
Transfert T-Shirt
Enveloppe
Bac avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Capacité papier maximum en entrée

Formats de papier

A4, A5, B5, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal

Grammage

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Résolution (optique) du scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS
1200 x 2400 dpi^[6]

Vitesse de numérisation A4

Environ 19 s^[7]

Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Couleur : 48 bits / 24 bits
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 mm x 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 20 s^[8]
sESAT : environ 7,2 ipm^[8]

Copies multiples

99 copies max.

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments de 1 %)
Copie ajustée à la page
A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Écran LCD (TFT) de 6,2 cm

Type d'interface – PC/Mac

33 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po), allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, grec, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, thaï, croate, vietnamien

Type d'interface - Autres

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Caractéristiques techniques

Type d'interface - Autres

PIXMA Cloud Link
Application Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Mode point d'accès
PictBridge via une connexion WLAN
Mopria (Android)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10
Windows 8.1 (y compris la mise à jour de Windows 8.1),
Windows 8
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3 (32 bits uniquement)
Remarque : pour Windows, .NET Framework 4 ou .NET Framework 4.5 est requis.
Pour Windows XP, XPS Essentials Pack est requis.
Mac OS X v10.7.5 à Mac OS X v10.10
iOS
Android

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 x 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print ^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (à télécharger) ^[10]

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Environ 6,3 kg

Dimensions (L x P x H)

Environ 455 mm x 369 mm x 148 mm

Niveaux sonores

Environ 43,5 dB(A) ^[11]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,2 W
Mode de veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 0,7 W (lampe de numérisation éteinte)
Mode de veille (tous les ports connectés) : environ 1,5 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode de veille : 7 minutes
Copie : environ 12 W ^[12]

Notes de bas de page

- ^[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
^[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
^[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
^[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.
^[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
^[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
^[9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).
^[10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.
^[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier photo glacé extra II au format 10 x 15 cm avec les paramètres par défaut.
^[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Il vous suffit de vous connecter et d'imprimer

Impression et numérisation aisées depuis des périphériques intelligents dans le Cloud. Amusez-vous à créer de superbes images et de beaux documents avec ce multifonction polyvalent et intuitif à 5 réservoirs d'encre.

Date de commercialisation : septembre 2015

PIXMA MG5750



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA MG5750 BK EUR	0557C006AA	4549292037128

Consommables (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-570 PGBK	0372C001AA	4549292032918
CLI-571 BK	0385C001AA	4549292032932
CLI-571 C	0386C001AA	4549292032949
CLI-571 M	0387C001AA	4549292032963
CLI-571 Y	0388C001AA	4549292032970

Consommables en option (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-570XL PGBK	0318C001AA	4549292032826
CLI-571XL BK	0331C001AA	4549292032840
CLI-571XL C	0332C001AA	4549292032857
CLI-571XL M	0333C001AA	4549292032871
CLI-571XL Y	0334C001AA	4549292032888



Il vous suffit de vous connecter et d'imprimer

Impression et numérisation aisées depuis des périphériques intelligents dans le Cloud. Amusez-vous à créer de superbes images et de beaux documents avec ce multifonction polyvalent et intuitif à 5 réservoirs d'encre.

Date de commercialisation : septembre 2015



Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
PIXMA MG5750 BK EUR	0557C006AA	EA	Unité	1	522	214	480,5	6,3	8,6
		CT	Carton	20	1079	1059	965	172	174
		EP	Palette Europe	30	1079	1059	120,6	258	261

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – PIXMA MG5750
- Configuration des réservoirs d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement ; les pilotes Mac sont disponibles sur notre site)
- Manuels et autres documents