

UHZ65

Détails réalistes - Projecteur laser 4K Ultra HD

- Résolution laser 4K UHD et compatible HDR
- Couleurs exceptionnelles - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumens
- Visionnage fluide - Interpolation d'image PureMotion
- Installation facile - Lens shift vertical



Conçu pour les salles de cinéma à la maison, le UHZ65 offre une qualité d'image numérique 4K exceptionnelle dans le confort de votre maison. La technologie laser délivre une reproduction réaliste et précise des couleurs avec 80% de couverture DCI-P3 - parfait pour recréer l'expérience cinématographique chez vous. Équipé des dernières fonctionnalités et technologie, le UHZ65 dispose d'une compatibilité HDR (High Dynamic Range), d'un support HDCP 2.2 et du traitement d'interpolation d'images PureMotion qui élimine les flous et les saccades sur les images en mouvement.



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3000 lumens
Contraste	2000000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	85%

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20000 heures

Optique

Rapport de projection	1.39:1 - 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +15, -%
Offset Natif	100

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	29db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	4W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande, 2x piles AA, Manuel utilisateur basique

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	305W

Poids et dimensions

Poids Net	9.5kg
Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 141mm

Date created: 19/01/2018 14:18:34

