

# UHD51

Détails ultra-réalistes - Projecteur 4K Ultra HD

---



- **Résolution 4K UHD et compatible HDR**
- **Amazing colour - Précision des couleurs 100% Rec.709, 2400 ANSI lumens**
- **Connexions faciles - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, Haut-parleurs 2x 5W**
- **Installation facile - lens shift vertical**

Plongez dans un monde Ultra HD. L'UHD51 offre l'ultime divertissement à la maison avec des images impressionnantes de qualité de cinéma 4K. Les amateurs de télévision, de jeux et de films peuvent maintenant profiter d'une excellente profondeur de couleurs, de détails et d'un contraste étincelant pour une expérience incroyablement immersive.

Conçu avec les dernières technologies et fonctionnalités, le projecteur compact UHD51 dispose d'une compatibilité High Dynamic Range (HDR) et HDCP 2.2. Il propose également un traitement sophistiqué d'interpolation d'image Pure Motion qui élimine les flous ou les saccades d'image. Une roue chromatique RGBRGB fournit une restitution précise, fidèle aux couleurs réelles à 100% de la norme Rec.709 - parfait pour recréer l'expérience de grand écran à la maison.

## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	2 400 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.21:1 - 1.59:1
Distance de projection (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10, %
Offset Natif	105%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Contrôle</b> 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	25db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif, Câble d'alimentation, Télécommande, 2x piles AAA, Manuel utilisateur basique
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	305W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5.22kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm

