HB16WSNAA

Multi portes 70 cm





Tiroirs de congélation à accès direct

Plus d'ergonomie, le tiroir à accès direct vous permet également de minimiser les pertes en froid lors de l'accès au compartiment congélation.



Economisez de l'énergie

Ce réfrigérateur de classe A++ vous permet d'économiser 40% d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A.



Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus longtemps dans le réfrigérateur et le congélateur.



Compartiment MyZone

Flexible, ce compartiment s'adapte à vos besoins. Il vous offre 3 fonctions : rafraichissement rapide, maintien à 0°C et décongélation.



Gain de capacité

Grace à une nouvelle technologie d'isolation, profitez de plus de 420 litres de capacité.

HB16WSNAA


Caractéristiques		
Type de réfrigérateur	3D fridge	
Type de froid	Total No Frost	
Type de commande	Electronique	
Classe énergétique		
Consommation d'énergie en kWh / an	387	
Classe climatique	SN-T	
Capacité total net en litres		
Capacité réfrigérateur net en litres	301	
Capacité congélateur net en litres	121	
Descriptions		
Couleur		
Finition		
Panneau de contrôle et de commande		
Type d'affichage		
Compartiment Dáfrigáration		
Compartiment Réfrigération Type de poignées		
Nombre de clayettes		
Demi-clayettes		
Type de clayette		
Bac à légume		
Humidity Control System		
Compartiment MyZone		
Support bouteilles horizontal rétractable.		
Nombre de balconnets contre porte		
Types de balconnets contre porte		
Couleur de balconnets contre porte		
Range Œuf		
Traitement anti-bactérien ABT®	Non	
Type d'éclairage		
Fonction super réfrigération		
Fonction Holiday		
Dégivrage automatique	Oui	
Compartiment Congélation		
Type d'accès		
Nombre de tiroirs		
Tiroirs de congélation.	2 bacs amovibles	
Fresher PAD		
Nombre de balconnets contre porte		
Type de poignées.		
Pouvoir de congélation		
Autonomie en cas de panne en heure		
Fonction super congélation	Oui	Со
Confort et Sécurité		Со
Type de compresseur	Standard	Pui
Indicateur de température		Din
Nombre d'indicateurs		Pro
Alarme de porte ouverte		Pro
Niveau sonore en (dB)		Din
Diode réalables	2 avante	Poi

Pieds réglables2 avantsRoulettes arrière2 arrières











Code EAN: 6901018071270		
Consommation électrique : 220-240V / 50Hz Puissance et Fusible de protection W/A : 120/16		
Dimension (cm) (HxLxP) Net Profondeur sans poignées (cm) Profondeur portes ouvertes (cm) Dimension (cm) (HxLxP) Brut	190x70x67,5 67,5 96,6 197,2x77,7x74,9	
Poids (kg) Net Poids (kg) Brut	95 103	
Fabrication	Chine	
Quantité par container 40'HC	45	