



### Conçue pour l'espace

Installée dans le plafond, au dessus de l'îlot central de votre cuisine, cette hotte attrayante nettoie l'air de votre cuisine tout en offrant une finition élégante aux espaces ouverts et épurés.

### Bénéfices et Caractéristiques

#### Restez connecté avec la fonction Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout!

Une fois la table active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.



- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Télécommande RM10000
- Eclairage par LED: 4 - Puissance totale 8 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

#### Un air pur avec moins d'énergie

Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire disparaître efficacement odeurs et fumées de votre cuisine tout en maintenant une faible consommation énergétique



#### Un air pur. Plus rapidement.

Grâce à son moteur puissant, cette hotte élimine les vapeurs de cuisson plus rapidement.



#### Profitez d'un éclairage de qualité

L'allumage et l'extinction progressifs de l'éclairage LED ajoutent une note de raffinement visuel. L'utilisation de diodes réduit également la consommation d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.

#### Régalez votre hotte à distance

Préparez vos ingrédients plus simplement avec la hotte commandée à distance. Les réglages peuvent être contrôlés depuis la télécommande vous permettant de rester concentrer sur votre préparation.

### Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	60	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	270
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30.3	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	65
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29	Tension(V)	220-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50-60
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Longueur de câble (m)	1.15
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Dimensions emballées HxLxP (mm)	421x1005x625
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290/560	Poids brut/net (kg)	23.6 / 16.2
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710	Fabriqué en	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/70	PNC	942 492 946
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	73	Code EAN	7332543520428
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49		
Couleur	Inox		
Filtre à charbon	MCEF02		
Dimensions H / L / P (mm)	311/900/500		

