

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

Bénéfices et Caractéristiques




Une protection spécialement adaptée à vos verres délicats

Les verres sont les objets les plus délicats de votre vaisselle et nécessitent une attention particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de picots souples SoftSpikes qui les stabilisent pour les protéger.



Prêt en même temps que vous, grâce à la fonction "départ différé"

Profitez de tout votre temps disponible avec la fonction de démarrage différé de nos lave-vaisselle. Prérégalez une heure de lancement du programme qui vous convient et profitez de la commodité d'avoir une vaisselle propre quand vous le souhaitez.



Technologie Spot Control

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.

Programme AutoSense

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats.

SmartFit pour une intégration parfaite

Le système de charnière SamrtFit rend l'installation du lave-vaisselle plus simple. Il s'adapte à toutes les hauteurs de machines et vous évite de devoir couper la plinthe.

- LAVE-VAISSELLE
- TOUT INTEGRABLE
- Moteur inverter
- Options: Time Saver, XtraDry
- Départ différé 24h
- Spot Control 2 couleurs
- 5 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Ampérage (A)	10
Classe énergétique*	A++	Tension(V)	220-240
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	262	Longueur de câble (m)	1.5
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.92	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso. annuelle eau (L)*	2775	Fabriqué en	Pologne
Efficacité de séchage	A	PNC	911 536 306
Programme de référence	Eco 50°C	Code EAN	7332543548002
Durée du cycle de référence (min)*	237		
Niveau sonore dB(A)**	44		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programmes	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Possibilité d'installation en hauteur	Oui		
Type de séchage	AirDry Technology		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	40.42 / 38.9		

