



La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Bénéfices et Caractéristiques


Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Une surface froide pour un nettoyage rapide

Gardez votre table induction propre même en cuisinant ! Seul la zone placée sous la casserole chauffe, le pourtour reste à température ambiante, vous pouvez donc essuyer les éclaboussures à tout moment.



Un contrôle précis grâce aux commandes individuelles sensibles.

Grâce aux commandes individuelles sensibles, réglez aisément votre table de cuisson pour une précision et une maîtrise de vos préparations

- SÉRIE 300 Standard
- 3 foyers dont 1 de 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3600W/240mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Poids brut/net (kg)	11.26 / 10.48
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Fabriqué en	Allemagne
Avant gauche	21	PNC	949 596 740
Arrière gauche	14.5	Code EAN	7332543592715
Avant droite	24	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	178.4		
Arrière gauche	183.2		
Avant droite	181		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Tension(Volts)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		

