THE NEW W/AP ERA

Whirlpool

AWG 1112 S/PRO

Lave-linge à usage intensif
Ligne SILVER

TESTÉ ET APPROUVÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL Whirlpool

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES PRO

/ VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Élimination des taches les plus tenaces (ex : uniformes de travail), élimination des bactéries (ex : blouses hôpitaux ou crèches).

/ CHIFFONS, SERVIETTES, SERPILLÈRES

Idéal pour les sociétés de nettoyage, restauration, salons de coiffure... Programme intensif qui inclut un prélavage.

/ CYCLES CERTIFIÉS

3 programmes professionnels (Anti-taches express, Hygiène, Anti-allergie) certifiés par l'Institut indépendant SSOG.

Bandeau de commande avec zone de saisie tactile
Programmation facile et intuitive



Moteur breveté à induction en transmission directe. Intégralité de la puissance moteur transmise au tambour : moins de vibrations, moins de bruit, réduction de l'usure.

Code commercial	AWG 1112 S/PRO
Code 12NC	859991538480
Code EAN	8003437263132
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	11
Capacité 1:9 / 1:10 (kg)	9 / 8
Type de chargement	Frontal
Technologie	Moteur induction directe
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1200
Facteur G	370
Taux d'humidité résiduelle (%)	53
Consommation d'eau annuelle (l/an)	11 900
Boîte à produits	3 compartiments
Couleur	Silver
Bandeau de commande	Noir - Affichage digital
TAMBOUR	
Volume du tambour (litres)	77
Diamètre tambour (cm)	49,4
Profondeur tambour (cm)	39,7
Éclairage tambour	Non

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

LAVE-LINGE AWG 1112 S/PRO

EQUIPEMENTS	
Alimentation d'eau	Froide
Tuyau d'alimentation	Fourni
Système de vidange	Par pompe
Matériau cuve	Polypropylène
Matériau tambour	Acier inoxydable
Charnière	Gauche
Verrouillage porte	Oui
Verrouillage bandeau de commande	Oui
Pieds réglables	Oui (4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & Fréquence	220-230 V / 50 Hz
Niveau de bruit essorage (dBa)	70
Niveau de bruit lavage (dBa)	48
PUISSANCES	
Moteur (kW)	0.8
Chauffage électrique (kW)	1.8
Puissance installée (chauf.élect.) (kW)	2
CONSOMMATION (programme standard 60°C coton à charge pleine)	
Temps total (min/cycle)	360
Consommation électrique (kWh)	0,68
Consommation d'eau (litres)	126
Puissance (W)	2000

PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	10
PROGRAMMES PRO	Vêtements de travail
	Chiffons, serviettes, serpillères
	Anti-taches express*
	Hygiène*
	Anti-allergie*
PROGRAMMES STANDARD	Coton
	Synthétique
	Délicat
	Laine
	Essorage
TOUCHES & OPTIONS	12
	Couleurs 15°
	FreshCare
	Aide au dosage
	Prélavage
	Rinçage chaud
	Détachage 15°
	Très sale
	Rinçage intensif
	Rapide
	Arrêt cuve pleine
	Départ différé
	Verrouillage

ACCESSOIRES	
Kit de superposition	En option
Monnayeur	Non

* Cycles testés et certifiés par l'Institut indépendant SSOG

DIMENSIONS & POIDS	
Diamètre porte (cm)	49,8
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	85 x 59,5 x 70
Dimensions emballage (HxLxP en cm)	88 x 64 x 73
Poids brut (kg)	79
Poids net (kg)	78





1. Plan de travail
2. Distributeur de détergent
3. Panneau de commande
4. Poignée de porte
5. Porte
6. Filtre à eau
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (4)



Kit de superposition SKS202

Code 12NC : 488000536256
Code EAN : 8015250785555