

Lave-linge TOP

TDLR60220



photo non contractuelle



Programmateur 6ème Sens :

Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps***



Ouverture douce et Accès Direct Tambour

Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge. De plus, le retour du tambour vers le haut à la fin du cycle permet un chargement plus facile et plus pratique.



Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge



Option couleur 15°

Idéal pour les vêtements fragiles de couleur: un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°



30 % d'économies par rapport à la classe A

6 kg, 1200 trs, A+++

Moteur à induction, Ouverture douce du tambour
Départ différé digital et indicateur de temps restant

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42L
Programmateur intelligent 6ème Sens	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	DIGITAL
Moteur	Induction

LABEL**

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité à l'essorage	B
Consommation d'énergie (kWh/an)	137
Consommation d'eau (Litres/an)	8500
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	54
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76

PROGRAMMES

Coton	OUI
Synthétique	OUI
Magic (Mixte)	OUI
Eco Coton	OUI
Délicat	OUI
AquaEco	OUI
Jeans	OUI
Couleurs	OUI
Chrono 30'	OUI
Sport	OUI
Laine	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

Départ - Pause	OUI
Départ différé Digital et Indicateur de temps restant	OUI
Rapide	OUI
Prélavage	OUI
Rinçage plus	OUI
Essorage	OUI
Freshcare	OUI
Favoris	OUI
Couleurs 15°	OUI
Annulation vidange	OUI

EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct Tambour	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Grande ouverture tambour 21 cm	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange	en façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	56 / 57
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	230 V – 50 Hz

Référence
TDLR60220

12 NC
859.333.410.050

EAN
8.003.437.726.996

USINE
POPRAD

*** Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple

** Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE