

PL2123NIN

Famille: Lave-vaisselle

Largeur commerciale: 60 cm

Hauteur commerciale: 82 cm

Type d'installation: Intégrable bandeau



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5

Températures de lavage: 38°, 50°, 65°, 70° °C

Trempage, Rapide 27 min, ECO, Normal, Ultraclean

Options

Option départ différé: 3-6-9 heures, avec trempage automatique

Option pour tablettes FlexiTabs

Paniers

Couleur des paniers: Gris

Couleur des supports des paniers: Gris

Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes

Panier supérieur réglable en hauteur: Sur deux niveaux, par extraction

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5 cm

Panier inférieur: Avec insert abattable simple

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30 cm

Couleur supports internes: Inserts casse-goutte gris, Orbital gris

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques

Pictogrammes des programmes: Symboles

Indicateur On/Off

Voyant de sel: Témoin

Voyant de liquide de rinçage: Témoin

Indicateur de fin de cycle: Signal sonore

Système de lavage: Orbital

Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique

Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total

Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH

Système de séchage: A condensation naturelle

Protection vapeur: En plastique

Matériau de la cuve: Inox

Filtre: Inox

Élément chauffant hors cuve

Charnières: Charnières équilibrées à pivot fixe

Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm

Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146

Pied arrière réglable à l'avant

Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 12

Classe énergétique: A+

Niveau sonore: 47 dB(A) re 1pW

Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 1,01 kWh

Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l

Consommation d'énergie annuelle: 287 kWh/a

Consommation d'eau annuelle: 2380 l

Programme de référence: Eco

Durée du cycle du programme de référence (min): 195 min

Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,5 W

Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W

Durée du mode stand by on (min): 5 min

Raccordement électrique

Puissance nominale (W): 1800 W

Intensité (A): 10 A

Tension (V): 220-240 V

Type de connexion: Monophasé

Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm

Accessories not included

KITGH



Kit 2 supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITPL60FABB



Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

