

S7220FNDP1

Famille: Congélateurs
Installation: Intégrable
Possibile installazione in combinazione con S7323LFEP.
Niche d'encastrement: 178
Catégorie: Une porte
Type de refroidissement: Froid ventilé total
Type de charnières: Par glissières
Position des charnières: Droite
Porte réversible



Esthétique

Esthétique: Standard
Matériau de la porte: Tôle d'acier
Couleur de la porte: Blanc
Matériau des parois latérales: Tôle d'acier
Couleur des parois latérales: Blanc
Logo: Sérigraphié

Couleur finition tiroirs: Silver
Afficheur: LCD tactile

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs: 5
Nombre de compartiments avec abattant: 2

Autres caractéristiques congélateur

Autres caractéristiques techniques

Fonctions afficheur:
Congélation rapide
Sécurité enfants
Alarme température
Refroidissement rapide temporisé des bouteilles
Accessoires congélateur: Bac à glaçons
Touche congélation rapide
Témoin alarme température
Alarme porte ouverte: Acoustique
Alarme température: Acoustique et visuelle

Type de contrôle de la température: Electronique
Nombre de compresseurs: 1
Type de gaz réfrigérant: R600a
Type compresseur: Standard
Quantité réfrigérant (gr): 48 gr
Agent d'expansion pour mousses isolantes: Cyclopentane

Performance / Etiquette Energétique

Catégorie du réfrigérateur: Congélateur vertical
Classe énergétique: A+
Consommation d'énergie annuelle: 303 KWh
Volume net congélateur: 204 l
Volume net total: 204 l
Volume brut congélateur: 220 l
Volume brut total: 216 l
Compartiment 4 étoiles - nombre d'étoiles: 4
Nombre d'étoiles congélateur: 4

Système Froid Ventilé total: Total
Autonomie en cas de coupure de courant: 24 h
Pouvoir de congélation: 20 Kg/24h
Classe climatique: SN, N, ST, T
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW

Raccordement électrique



Puissance nominale électrique (W): 150 W

Intensité (A): 1 A

Tension (V): 230-240 V

Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 240 cm

Type de prise: Schuko

