









**FlameAdjust** 

### Pour des cuissons plus précises

Grâce à cette nouvelle technologie, vous disposez d'une maîtrise plus précise de l'intensité. Plus fiable et facile d'utilisation ce sélecteur vous permet de réaliser des cuissons parfaites.



### **Fover Wok 5 kW**

## Cuisinez rapidement grâce au wok de 5 kW

Le foyer Wok de 5000 W double couronne est multifonction et particulièrement puissant. Il vous permet de saisir vite et de cuisiner en grand. Il offre d'excellentes performances de cuisson en un temps très court.



Allumage intégré

# Allumez votre table d'une seule main

Grâce à l'allumage intégré, les brûleurs des foyers gaz se mettent en marche en un seul geste.



**Brûleurs haute efficacité** 

## Économisez votre argent et votre temps

Le brûleur haute efficacité Beko permet une répartition parfaite de la chaleur, une cuisson plus rapide de 35%, plus efficace de 25% et plus économe de 17 % par rapport à un brûleur standard.



# Sécurité thermocouple

#### Évitez tout risque d'inflammation

Si la flamme s'éteint accidentellement à cause d'un courant d'air ou par un liquide qui déborde, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée pour prévenir tout accident.

# **HILW64322S**

# Table Gaz > 60 cm | 3 Gaz + 1 foyer double couronne | Supports individuels en fonte | FlameAdjust | 9.50 watts [joules / seconde] | Noir |



INFORMATIONS	
Référence	HILW 64322 S
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842182006
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Bouton de commande frontal
Famille de produit	Table Gaz > 60 cm
Encastrement Standard	Oui
Type de table	Gaz
FOYERS	
Technologie	FlameAdjust
Configuration des foyers	3 Gaz + 1 foyer double couronne

FlameAdjust
3 Gaz + 1 foyer double couronne
Oui
Allumage intégré
Oui
5 KW
1 KW
1,75 KW
1,75 KW

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Câble fourni	Standard

Type de support Couleur des boutons  DIMENSIONS Profondeur avec emballage (cm) 60.0 Largeur avec emballage (cm) 67.0 Hauteur avec emballage (cm) 18.0 Profondeur avec emballage (cm) 52.4 Largeur sans emballage (cm) 58.5 Hauteur sans emballage (cm) 4.6 Poids avec emballage (cm) 58.5 Hauteur sans emballage (cm) 58.5 Hauteur sans emballage (cm) 4.6 Poids sans emballage (cm) 4.6 Poids sans emballage (cm) 4.6 Poids sans emballage (kg) 16.20 Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE Nomenclature 73211110 Livraison en 40 780 Livraison en 40 ForkLift 780	DESIGN	
Couleur des boutons Inox (Plastic)  DIMENSIONS  Profondeur avec emballage (cm) 60.0  Largeur avec emballage (cm) 18.0  Poids avec emballage (cm) 19.50  Profondeur sans emballage (cm) 52.4  Largeur sans emballage (cm) 58.5  Hauteur sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (kg) 16.20  Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES  Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 Forklift 780	Couleur	Noir
DIMENSIONS  Profondeur avec emballage (cm) 60.0  Largeur avec emballage (cm) 67.0  Hauteur avec emballage (cm) 18.0  Poids avec emballage (kg) 19.50  Profondeur sans emballage (cm) 52.4  Largeur sans emballage (cm) 58.5  Hauteur sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (kg) 16.20  Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES  Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	Type de support	Supports individuels en fonte
Profondeur avec emballage (cm) 60.0  Largeur avec emballage (cm) 67.0  Hauteur avec emballage (cm) 18.0  Profondeur sans emballage (kg) 19.50  Profondeur sans emballage (cm) 52.4  Largeur sans emballage (cm) 58.5  Hauteur sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (kg) 16.20  Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES  Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	Couleur des boutons	Inox (Plastic)
Largeur avec emballage (cm) 67.0  Hauteur avec emballage (cm) 18.0  Poids avec emballage (kg) 19.50  Profondeur sans emballage (cm) 52.4  Largeur sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (kg) 16.20  Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES  Pulssance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	DIMENSIONS	
Hauteur avec emballage (cm)  Poids avec emballage (kg)  Profondeur sans emballage (cm)  Largeur sans emballage (cm)  Hauteur sans emballage (cm)  Hauteur sans emballage (cm)  Foids sans emballage (cm)  Poids sans emballage (cm)  Poids sans emballage (kg)  Dimensions d'encastrement (cm)  PERFORMANCES  Puissance totale électrique (kW)  Puissance totale de gaz  LOGISTIQUE  Nomenclature  Livraison en 40  Forklift  780	Profondeur avec emballage (cm)	60.0
Poids avec emballage (kg) 19.50 Profondeur sans emballage (cm) 52.4 Largeur sans emballage (cm) 58.5 Hauteur sans emballage (cm) 4.6 Poids sans emballage (kg) 16.20 Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE Nomenclature 73211110 Livraison en 40 780 Livraison en 40 ForkLift 780	Largeur avec emballage (cm)	67.0
Profondeur sans emballage (cm) 52.4 Largeur sans emballage (cm) 58.5 Hauteur sans emballage (cm) 4.6 Poids sans emballage (kg) 16.20 Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110 Livraison en 40 780 Livraison en 40 ForkLift 780	Hauteur avec emballage (cm)	18.0
Largeur sans emballage (cm) 58.5  Hauteur sans emballage (cm) 4.6  Poids sans emballage (kg) 16.20  Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES  Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	Poids avec emballage (kg)	19.50
Hauteur sans emballage (cm)  Poids sans emballage (kg)  Dimensions d'encastrement (cm)  PERFORMANCES  Pulssance totale électrique (kW)  Pulssance totale de gaz  1.0 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature  Livraison en 40  Frau  Frau	Profondeur sans emballage (cm)	52.4
Poids sans emballage (kg) 16.20 Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES Puissance totale électrique (kW) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE Nomenclature 73211110 Livraison en 40 780 Livraison en 40 ForkLift 780	Largeur sans emballage (cm)	58.5
Dimensions d'encastrement (cm) 56x49  PERFORMANCES Puissance totale électrique ( kW ) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE Nomenclature 73211110 Livraison en 40 780 Livraison en 40 ForkLift 780	Hauteur sans emballage (cm)	4.6
PERFORMANCES  Puissance totale électrique ( kW ) 1.0 watts [joules / seconde]  Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	Poids sans emballage (kg)	16.20
Puissance totale électrique ( kW ) 1.0 watts [joules / seconde] Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110 Livraison en 40 Livraison en 40 ForkLift 780	Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Puissance totale de gaz 9.50 watts [joules / seconde]  LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	PERFORMANCES	
LOGISTIQUE  Nomenclature 73211110  Livraison en 40 780  Livraison en 40 ForkLift 780	Puissance totale électrique ( kW )	1.0 watts [joules / seconde]
Nomenclature 73211110 Livraison en 40 Livraison en 40 ForkLift 780	Puissance totale de gaz	9.50 watts [joules / seconde]
Livraison en 40 780 Livraison en 40 Forklift 780	LOGISTIQUE	
Livraison en 40 ForkLift 780	Nomenclature	73211110
	Livraison en 40	780
Livraison en 40 HC ForkLift 840	Livraison en 40 ForkLift	780
	Livraison en 40 HC ForkLift	840

#### Existe uniquement en INOX









