

RFNE448E35W

Congélateur | Pose libre | Armoire | Froid ventilé | E | 404 litres | Autonomie 17.0 h | Blanc



No Frost

Oubliez la corvée de dégivrage

Avec le froid ventilé No Frost, plus de formation de givre dans le congélateur. Sachant que 0,5 cm de givre induit une surconsommation d'environ 30%.

Ecran LCD

Contrôlez facilement votre congélateur

L'écran LCD vous permet de visualiser et de gérer le fonctionnement de votre congélateur: température, congélation rapide ou mode éco sont facilement réglables.



Poignée à ouverture assistée

Ouvrez votre appareil en tout simplicité

La poignée à ouverture assistée facilite l'ouverture de la porte et sollicite moins les joints, pour mieux les préserver.



Porte(s) réversible(s)

Gagnez en flexibilité

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre congélateur à la configuration de votre pièce.



RFNE448E35W

Congélateur | Pose libre | Armoire | Froid ventilé | E | 404 litres | Autonomie 17.0 h | Blanc



Existe uniquement en BLANC

INFORMATIONS	
Référence	RFNE448E35W
Type d'appareil	Congélateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Armoire
Position du congélateur	Vertical
Type de contrôle	Electronique
Affichage électronique	Oui
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842275371

PERFORMANCES EU2021	
Nombre d'étoiles	4
T°, ambiante mini. de fonction. (°C)	-15
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe énergétique	E
Capacité de congélation (kg/24h)	19.0 kg
Classe de perception sonore	C
Niveau sonore (dBA)	38 dB(A)
Consommation annuelle (kWh/a)	291.59
Classe climatique	SN-T
Volume net du congélateur (litres)	404
Volume total (litres)	404
Autonomie du congélateur (h)	17.00

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES	
Mode ECO	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Porte réversible	Oui
Type d'éclairage	LED
Alarme de porte ouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	A ouverture assistée
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Aluminium
Type d'afficheur	Ecran LCD

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Type de fluide réfrigérant	R600a
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2.15

COMPARTIMENT CONGELATEUR	
Type de froid congélateur	Froid ventilé
Nombre de tiroirs	6
Nombre de balconnets	2
Nombre de clayettes verre Securit®	2
Type de fabrique de glaçons	Double Twist Ice Maker (TH)
Éclairage du congélateur	LED

DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	191.2
Largeur sans emballage (cm)	70.0
Profondeur sans emballage (cm)	76.8
Poids sans emballage (kg)	87.0
Hauteur avec emballage (cm)	200.0
Largeur avec emballage (cm)	76.0
Profondeur avec emballage (cm)	84.5
Poids avec emballage (kg)	95.0

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84184080
Livraison en 40	42
Livraison en 40 ForkLift	28

