

FROID

French Door RF56M9380SG

* Fiche provisoire susceptible de modification



Élégance et commodité

- Capacité nette 613 L
- Classe énergétique A+/G
- Poignées intégrées
- Technologie Triple Cooling™
- Zone modulable: Réfrigérateur ou congélateur
- Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée

Concept Food Showcase™

Deux réfrigérateurs en un !

Le système exclusif de double portes Samsung vous offre une très bonne visibilité du contenu de votre réfrigérateur. Ce concept vous permet donc de créer des accès directs pour profiter en un seul geste des aliments que vous utilisez au quotidien (boissons, goûter des enfants...), tout en conservant parfaitement la température de la cavité.



www.samsung.com

SAMSUNG

* visuel non contractuel

French Door RF56M9380SG



Caractéristiques


Volume Net (litres)	
Total	613
Réfrigérateur	359
Congélateur	254
Spécificités	
Technologie	Triple Cooling & Metal Cooling
Technologie zone modulable	Chef Mode
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée	Oui
Filtre intérieur	HAF-CIN
Réfrigérateur	
Clayettes en verre trempé anti-débordement	5
Dont finition aluminium	5
Dont clayette rétractable	1
Dont clayette rabattable	1
Balconnets de contre-porte	6
Dont finition premium	6
Tiroirs à humidité contrôlée	2
Eclairage	LED
Congélateur	
Tiroirs en finition aluminium	2
Clayette maxi-ouverture	1
Balconnets de contre-porte en finition aluminium	3
Eclairage	LED
Cavité convertible	
Températures	-23 / -15 / -5 / -1 / 5 °C
Tiroirs en finition aluminium	2
Clayette maxi-ouverture	1
Balconnets de contre-porte	3
Eclairage	LED
Performances	
Classe énergétique	G
Consommation (kWh/an)	524
Niveau sonore dB(A)	38
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Autonomie (h)	8
Classe climatique	SN-T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

Cavité convertible

Plus d'espace de réfrigération ou de congélation?



En fonction de votre besoin, de la saison... transformez cette cavité en réfrigérateur ou en congélateur. Complètement indépendante, elle s'adapte à vos envies.



Triple Cooling et Chef Mode

Température stable et humidité optimale

- Chaque zone dispose de son propre évaporateur
- Pas de mélange
- Froid humide dans le réfrigérateur
- Cette nouvelle technologie offre une température stable de plus ou moins 0,5°C qui permet de garder les aliments plus frais et plus longtemps

Triple Cooling: Le Froid Nouvelle Génération

3 cavités avec 3 ventilateurs différents

- Plus de flexibilité et d'économies
- Niveau d'humidité optimal
 - Fraîcheur idéale pour une meilleure conservation
 - Pas de mélange d'odeurs



Spécifications techniques

Largeur (mm)	Produit / Emballage	908 / 972
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1825 / 1970
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	733 / 795
Profondeur hors portes (mm)		610
Poids (kg)	Produit / Emballage	159 / 169
Coloris portes		Black Caviar
Code EAN		8 806 088 935 461
Code EAN filtre HAF-CIN		8 808 993 705 788
Pays d'origine		Corée

Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Appel non surtaxé



* visuels non contractuels

FROID

French Door

RF56M9380SG

Caractéristiques techniques

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

A	Marque		Samsung
B	Modèle		RF56M9380SG
C	Catégorie		7 (Réfrigérateur-Congélateur)
D	Classe de consommation énergétique		G
E	Attribution du label écologique		-
F	Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.		524
G	Volume de stockage des aliments frais [L]		359
	Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]		-
	Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 stars [L]	224
		2 stars [L]	30
	Classement par étoiles		
H	Températures des autres compartiments		-
I	Compartiment(s) à dégivrage automatique		Produits frais Produits surgelés
J	Temps de hausse de la température [h]		8
K	Capacité de congélation [kg/24 h]		10
L	Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.	SN-T
M	Bruit [dB(A)]		38
N	Intégré		-
O	Cave à vin		-