




Ocean Drive A9 Smart

9 Inch wheels, E-ABS Electronic brake and drum brake, 350 Watt (700 W Max), 10.4 Ah, Vacuum puncture-proof tyre, Smart App, Hills Speed control, Gyroscope Status sense, 40 Km range





Ocean Drive A9 Smart

*9 Inch wheels, E-ABS Electronic brake and drum brake,
350 Watt (700 W Max), 10.4 Ah, Vacuum puncture-proof tyre, Smart
App, Hills Speed control, Gyroscope Status sense, 40 Km range*



Spécifications Techniques

Dimensions

Dimensions de la trottinette ouverte
Dimensions de la trottinette pliée
Dimensions de l'emballage

Poids

Poids maximum de l'utilisateur
Poids minimum de l'utilisateur
Poids net de la trottinette
Poids de la trottinette emballée

Requis pour la conduite

Taille de l'utilisateur

Spécificités

Cadre
Vitesse maximum
Autonomie maximale
Angle de montée
Frein avant
Frein arrière
Diamètre des roues
Niveau d'imperméabilité
Température de fonctionnement
Température de stockage
Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3

Batterie

Type
Capacité
Autonomie maximale
Durée de chargement

Moteur

Puissance nominale
Brushless à économie d'énergie

Roues

Diamètre
Type

*Logistique

Nombre de produits sur une palette
Dimension de la palette
Poids de la palette



Technische Daten

Abmessungen

Produktmasse ungefalted
Produktmasse gefaltet
Verpackungsmasse

Gewicht

Max. Fahrergewicht
Min. Fahrergewicht
Netto Gewicht
Gewicht mit Verpackung

Für das Fahren erforderlich

Benutzergröße

Eigenschaften

Frame
Maximale Geschwindigkeit
Maximale Reichweite
Maximale Steigung
Vorderradbremse
Hinterradbremse
Reifengröße
Wasserdichtigkeit
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
Geschwindigkeit 1
Geschwindigkeit 2
Geschwindigkeit 3

Akku

Typ
Leistung
Maximale Reichweite
Ladedauer

Motor

Nennleistung
Energiesparend bürstenlos

Räder

Durchmesser
Typ

*Logistik

Anzahl Produkte auf einer Pal.
Palettengröße
Palettengewicht



Specifiche Tecniche

Dimensioni

Dim. dello scooter aperto
Dim. dello scooter piegato
Dim. dell'imballaggio

Peso

Peso massimo utilizzatore
Peso minimo utilizzatore
Peso netto dello scooter
Peso dello scooter imballato

Richiesto per la guida

Altezza utilizzatore

Specifiche

Telaio
Velocità massima
Portata massima
Angolo di salita
Freno anteriore
Freno posteriore
Diametro delle ruote
Livello di impermeabilità
Temp. di funzionamento
Temp. di stoccaggio
Velocità 1
Velocità 2
Velocità 3

Batteria

Tipo
Capacità
Portata massima
Tempo di ricarica

Motore

Potenza nominale
A risparmio energetico

Ruote

Diametro
Tipo

*Logistica

Numero di prodotti su pal.
Dimensione del bancale
Peso del bancale



Technical Specifications:

Dimensions

Dimensions of unfolded scooter
Dimensions of folded scooter
Dimensions of packaging

Weight

Maximum user weight
Minimum user weight
Scooter net weight
Packed scooter weight

Required for driving

User height

Specifications

Frame
Maximum speed
Maximum load capacity
Climbing angle
Front brake
Rear brake
Wheel diameter
Impermeability level
Operating temperature
Storage temperature
Speed 1
Speed 2
Speed 3

Battery

Type
Capacity
Maximum capacity
Charging time

Motor

Power rating
Energy-saving brushless

Wheels

Diameter
Type

*Logistics

Number of products on a pallet
Size of pallet
Weight of pallet

1124 x 440 x 1180 mm
1124 x 440 x 450 mm
1150 x 192 x 483 mm

100 Kg
45 Kg
16.4 kg
20 kg

130 -200 cm

Aluminium
25 Km/h (EU)
100 Kg
**15%
DRUM Brake
E-ABS electronic Brake
9 Inch
IPX5
-10 - 45°
-10° - 25°
6 Km/h(EU)
15 Km/h(EU)
25 Km/h(EU)

Lithium
10.4 Ah
**40 Km
6-7 h

36V, 350 w, up to 700 W Max
Rear

9 Inch
Vacuum puncture-proof tyre

16 pcs
120 x 80 x 220 cm
340 Kg

* provisional , provisorisch, provvisori, provisional

** (peut varier en fonction du sol et du poids)

** (kann je nach Boden und Fahrergewicht variieren)

** (può variare a seconda del terreno e del peso)

** (variable depending on the terrain and weight)

OD-KICK-A9-SMT-DG-EU EAN: '0707989779926