Bowers & Wilkins

CWM664

Enceinte Encastrable Murale

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Tweeter 25 mm à charge Nautilus avec **sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour ajuster le rendu des hautes fréquences

Membrane Medium/basse de **15 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion

Châssis renforcé, pour des basses nettes et rapides



Caractéristiques Techniques

Description	Enceinte 2 voies encastrable Murale
Haut-parleurs	Dôme Tweeter Aluminium à charge Nautilus 25 mm Sélecteur égalisation 3 positions Membrane Medium/basse en fibre de verre noir 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 50 KHz
Sensibilité	87.5 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	279x183 mm
Profondeur d'encastrement	96 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.1 Kg
Kit de pré-montage	PMK W6
Boîte d'encastrement	BB 6W

www.bowers-wilkins.com

QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE

Designed in the UK.

CEDIA

Bowers & Wilkins

CWM664

Enceinte Encastrable Murale

Schémas Techniques



Accessoires en option

BackBox BB6W

Boîte d'encastrement
pour une installation sur paroi légère

Kit PMK W6



Kit pour emplacement des enceintes
avant pose du parement

www.bowers-wilkins.com
QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.