R-820F



PAVILLON TRACTRIX 90º X 90º
Notre technologie exclusive à pavillon acoustique « Tractrix® » permet de ressentir la force, les détails et l'émotion d'un concert à la maison tout en offrant le son le plus pur et naturel possible.

TWEETER ALUMINIUM A SUSPENSION AVEC DEPLACEMENT LINEAIRE (LTS) ET SUSPENSION KAPTON
La suspension avec déplacement linéaire (LTS) réduit la distorsion pour des performances encore meilleures et toujours plus détaillées. Le Kapton est un matériau très léger mais également très rigide utilisé dans la suspension du tweeter pour garantir une grande efficacité mais aussi améliorer la résolution et les détails. Les tweeters LTS sont une marque de fabrique des enceintes Klipsch, ce qui en font un des éléments principaux des meilleurs haut-parleurs dans le monde.

WOOFER EN CUIVRE REPOUSSE IMG
Les boomers en graphite moulés par injection (IMG) sont extrêmement légers tout en étant très rigides – ils apportent une remarquable réponse en fréquence grave avec un minimum de distorsion. Lorsqu'ils sont associés à un tweeter LTS pavillon Tractrix®, Klipsch offre le rendement de haut-parleur le plus élevé de sa catégorie.

EVENT ARRIERE TRACTRIX®
Le port arrière Tractrix® est parfaitement adapté au coffret et aux haut-parleurs, ce qui crée un flux d'air idéal pour minimiser la distorsion ou les turbulences mêmes à des fréquences très basses.

ELEGANT ET CONTEMPORAIN
Les pieds d'angle et la grille magnétique très discrète rendent cette enceinte moderne et raffinée.

UN COFFRET EN MDF RESISTANT AUX RAYURES, VYNILE AVEC UN GRAIN DE BOIS TEXTURE
Grâce à son look résolument moderne et la qualité des matériaux utilisés, cette enceinte s'intègrera de façon harmonieuse dans tous les intérieurs.

UN COFFRET DESIGN ET HAUTE QUALITE
Le MDF renforcé réduit les vibrations parasites et la coloration pour une qualité sonore toujours meilleure.

SPECIFICATIONS

REPONSE EN FREQUENCE	35Hz - 21kHz +/- 3dB
SENSIBILITE	97 dB @ 2.83V/1M
PUISSANCE ADMISSIBLE (CONTINUE/CRETE)	150W/600W
IMPEDANCE NOMINALE	8 ohms compatible
FREQUENCE DE COUPURE	1,700 Hz
HAUT-PARLEUR HAUTE FREQUENCE	1 tweeter de 25mm LTS en aluminum avec pavillon Tractrix® carré 90 x 90
HAUT-PARLEUR BASSE FREQUENCE	2 boomers cuivre IMG de 203mm
MATERIAU	MDF
TYPE DE BOITIER	Bass-Reflex via un port arrière Tractrix
ENTREE	1 terminal avec bornier plaqué or
HAUTEUR	109,3 cm
LARGEUR	27,7 cm
PROFONDEUR	44,3 cm
POIDS	24.5 kg
FINITION	Vynile avec un grain de bois texturé
ACCESSOIRES INCLUS	Pieds moulés par injection & vis
FABRIQUE A PARTIR DE	2018

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM

All specifications are subject to change without notice. ©2018 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound and Tractrix are registered trademarks of Klipsch Group, Inc. a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation