

R-41PM



COMPATIBLE AVEC UNE PLATINE



TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®



COMPATIBLE AVEC UN ORDINATEUR



AMPLIFICATEUR INUTILE



COMPATIBLE AVEC UNE TV



INSTALLATION RAPIDE



UN SON D'UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE

Ce système d'enceintes est très puissant malgré son format compact. Il offre la qualité acoustique Klipsch associée à une alimentation intégrée et à la technologie sans fil Bluetooth®.

BRANCHEMENT RAPIDE AVEC UNE PLATINE, UNE TV, UN ORDINATEUR ET TOUT APPAREIL SANS FIL

Grâce à son préamplificateur phono intégré, à la technologie sans fil Bluetooth®, à ses entrées optique digitale, RCE analogique et USB, le système d'enceinte R-41PM affiche les meilleures performances et la plus grande polyvalence du marché.

ÉGALISATION DYNAMIQUE DES GRAVES

Chacun personne perçoit les fréquences différemment, de ce fait, le duo R-41PM ajuste de manière dynamique les fréquences les plus basses pour s'adapter aux différences de perception et de variations de volume. Le réglage dynamique du volume est une nouveauté sur des enceintes alimentées Klipsch, habituellement disponible sur les amplis audio/vidéo. Les graves sont ainsi toujours puissantes même si le volume sonore est faible, au maximum ou entre les deux.

AMPLIFICATEURS À HAUT RENDEMENT

Fini le besoin de s'équiper d'un ampli A/V externe, à la fois coûteux et encombrant. Chacune des enceintes du duo R-41PM intègre un amplificateur à ultra-faible bruit conçu sur mesure pour maximiser les performances, sans avoir à recourir à un amplificateur externe.

PILOTAGE TOTAL PAR TÉLÉCOMMANDE

La télécommande infrarouge permet de piloter les différentes fonctions telles que la sélection de la source musicale, le choix des pistes ou encore la lecture et la mise sur pause.

SYSTÈME ÉVOLUTIF

Un caisson de basses peut être connecté pour profiter de graves encore plus intenses.

CARACTÉRISTIQUES	
DESCRIPTION	Duo d'enceintes alimentées
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	76 Hz - 21 kHz
EXTENSION DYNAMIQUE DES GRAVES	66 Hz avec un volume sonore de 35 %
NIVEAU SONORE MAX.	105,5 dB
PUISSEANCE TOTALE	70 W (140 W en crête) 35 W par enceinte en continu à < 1% THD
HAUT-PARLEUR HAUTES FRÉQUENCES	Tweeter à compression 1" (2,5 cm) à membrane en aluminium couplé à un pavillon carré Tractrix® 90° x 90°
HAUT-PARLEUR BASSES FRÉQUENCES	Woofer IMG 4" (10,2 cm) en cuivre torsadé à blindage magnétique
FRÉQUENCE CHEVAUCHEMENT	1730 Hz (passif)
MATÉRIAU DU COFFRET	MDF
TYPE DE COFFRET	Bass-reflex via évent arrière
ENTRÉES	<ul style="list-style-type: none"> Technologie sans fil Bluetooth® Entrée analogique phono/ligne (avec commutateur et vis de mise à la terre) mini jack analogique 3,5 mm Digitale USB Digitale optique
SORTIES	Entrée RCA de niveau ligne pour branchement avec caisson de basses
HAUTEUR, LARGEUR & PROFONDEUR	24,8 cm, 14,9 cm, 19,1 cm
POIDS	8,5 kg
FINITION	Noir
TENSION	Alimentation interne 100 V-240 V 50 / 60 Hz avec cordon spécifique à la région du monde
ACCESOIRES FOURNIS	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande (2 piles AAA) Câble de 4 m à embouts soudés Câble d'alimentation de 2 m (adapté à la région du monde concernée) Câble USB Type A vers Type B (2 m) Pieds en caoutchouc
DÉBUT PRODUCTION	2018