

RP-504C II

Enceinte centrale haute résolution pour des voix claires et détaillées

Klipsch
REFERENCE
PREMIERE



PAVILLON TRACTRIX HYBRIDE 90°X90° EN SILICONE MOULÉ

La charge du pavillon maximise l'efficacité et augmente les détails tout en concentrant les hautes fréquences vers la zone d'écoute. La technologie exclusive Tractrix® permet le transfert le plus efficace des ondes de haute fréquence dans la zone d'écoute. La pièce de phase et le pavillon en silicone moulé assurent une réponse en fréquence régulière. Leur combinaison permet de créer le son le plus clair et le plus naturel possible. Cette nouvelle édition a un pavillon (bord à bord) plus grand pour offrir une scène sonore plus large et une meilleure directivité.

TWEETER À DOME EN TITANE ET SUSPENSION LTS

La suspension exclusive LTS minimise la distorsion pour des performances améliorées et détaillées. Les tweeters LTS sont une des marques de fabrique des gammes Reference précédentes et aussi un des composants essentiels des meilleures enceintes du monde.

TWEETER AVEC EVENT

L'évent à l'arrière du tweeter réduit les ondes stationnaires qui créent des harmoniques indésirables. Ainsi, les enceintes Reference Premiere offrent plus de détails et de clarté dans la reproduction des hautes fréquences.

WOOFERS EN CERAMETALLIC AVEC UN TOUT NOUVEAU DESIGN

Les woofers en Cerametallic™ sont la signature des enceintes Reference Premiere. Ils sont exceptionnellement rigides et légers pour une distorsion minimale et une efficacité maximale. Les nouvelles bobines ont un diamètre supérieur de 70 % ce qui permet d'améliorer la puissance admissible et le contrôle du cône pour une plus grande linéarité et une reproduction fidèle. Les nouvelles bagues en aluminium quant à elles réduisent la distorsion et augment la puissance admissible. La nouvelle structure du moteur améliore la réponse des basses fréquences avec plus de contrôle, de rapidité et de précision.

NOUVEAU PANNEAU D'ENTRÉES

L'enceinte centrale RP-504C II est dotée d'un bornier en aluminium facilement accessible pour tout type de connexion et compatible avec des câbles audio de qualité.

MATERIAUX DE QUALITÉ

Les vinyles couleur ébène ou noyer s'accordent parfaitement avec la peinture satinée de la face avant. Les vinyles bénéficient d'un traitement anti-rayures.

GRILLE RÉSISTANTE ET AMOVIBLE

Elle se fixe magnétiquement pour une transition facile selon que l'on souhaite protéger/montre ou non les haut-parleurs.

PIEDS/BANDES EN LIÈGE

Les bandes en liège remplacent les pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité et plus de sûreté lorsque l'enceinte est posée sur une table ou un pied.

CARACTÉRISTIQUES

RÉPONSE EN FRÉQUENCES	50-25kHz +/- 3dB
SENSIBILITÉ*	96dB @ 2.83V / 1m*
PUISSANCE ADMISSIBLE	150W/600W
IMPÉDANCE NOMINALE	Compatible avec les sorties 8 ohms
FRÉQUENCE DE COUPURE	650Hz/1950Hz
TWEETER	Tweeter de 1"/2,54cm avec événement, dôme en titane et suspension LTS, monté sur pavillon Tractrix hybride. Nouveau : dimensions élargies
WOOFER	4 woofers de 5.25"/13,3cm avec cônes en Cerametallic et bague en aluminium (concept de Faraday)
MATÉRIAU DU COFFRET	MDF (avec renforcements à l'intérieur)
FERMETURE DU COFFRET	Bass reflex via événement Tractrix à l'arrière
ENTRÉES	Bornier simple en aluminium
HAUTEUR	17.4 cm
LARGEUR	81.4 cm
PROFONDEUR	38.3 cm
POIDS	16.45kg
FINITIONS	Ebony, Walnut
ACCESSOIRES INCLUS	Vis à angle

*SPL à 1m, demie chambre anéchoïque avec une entrée de 2,83 V. Sensibilité dans la pièce