SÉRIE DEMAND

ENCEINTES BIBLIOTHÈQUE HAUTE-PERFORMANCE

SÉRIE DEMAND

Demand D11

ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE HAUTE-PERFORMANCE

- Woofer BDSS médiums/graves en polypropylène de 6.5" (16,51 cm)
- Dôme en aluminium et tweeter décalé de 1" (2,54 cm)
- Radiateur passif elliptique de 6" (15,24 cm) x 10" (25.4 cm)
- Insert fileté orienté vers le bas
- 33,02 cm × 18,42 cm × 31,75 cm (H x L x P)

D11, D9 and D7
existent aussi en blanc.

DIAPASON D'OR HI-FI 2018

Demand D9

ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE HAUTE-PERFORMANCE

- Woofer BDSS médiums/graves en polypropylène de 5.25" (13,34 cm)
- Dôme en aluminium et tweeter décalé de 1" (2,54 cm)
- Radiateur passif elliptique de 5" (12,7 cm) x 9" (22,86 cm)
- Insert fileté orienté vers le bas
- 29,75 cm x 16,61 cm x 30,4 cm (H x L x P)

Demand D7

ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE HAUTE-PERFORMANCE

- Woofer BDSS médiums/graves en polypropylène de 4.5" (11,43 cm)
- Dôme en aluminium et tweeter décalé de 1" (25 mm)
- Évent
- Insert fileté orienté vers l'arrière, fixation murale
- 24,77 cm x 13,97 cm x 22,23 cm (H x L x P)

Demand Stand ST1

PIED D'ENCEINTE POUR ENCEINTES D11 & D9

- Conçu, développé et ajusté pour vous offrir une image, un champ de profondeur et une hauteur parfaits, quelle que soit votre configuration.
- Remplissez-le du matériau (sec) de votre choix , afin de créer un support solide et stable pour vos enceintes.
- Insert fileté intégré
- Inclus : pointes réglables et capuchons en caoutchouc en option.
- Poids : 5,3 kg par pièce
- 76,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (H x L x P)

EXIGEZ PLUS

La Série Demand d'enceintes bibliothèque haute performance de Definitive Technology produit un son riche et pénétrant et une image précise tout en arborant un look moderne et élégant. Avec des améliorations technologiques de nos tweeters à dôme en aluminium et haut-parleurs pour médiums/graves, chaque haut-parleur offre un son inégalé, une reproduction idéale des hautes fréquences et une image tridimensionnelle pour l'expérience d'écoute premium la plus avancée sur le plan technique avec des enceintes bibliothèque.

Radiateur passif (D11 & D9)

Le radiateur passif intégré dans chaque enceinte élargit la gamme de fréquences dans les graves. De plus, l'ajout d'un anneau de centrage plus grand réduit le déplacement et augmente la linéarité pour des graves profonds et purs.

Tweeters décalés

En décalant le tweeter de 5° on obtient une image stéréo centrale plus précise en éliminant la diffraction symétrique indésirable des angles du coffret avant.

20/20 Wave Alignment Lens™

Le nouveau dispositif 20/20 WAVE Alignment Lens™ aligne et permet une focalisation des hautes fréquences du tweeter pour une meilleure dispersion et un son riche et équilibré où que vous soyez dans la pièce.

BDSS™ (Woofer)

Un haut-parleur de médiums/graves double surround breveté élargit le spectre sonore, ce qui permet des détails de restitution dans toute la gamme de fréquences par rapport à des haut-parleurs traditionnels.

Réponse linéaire Waveguide™

Le dispositif (de réponse linéaire) Linear Response Waveguide (guide d'ondes) breveté étend la réponse en fréquences, tant dans l'axe que hors axe, tout en améliorant la dispersion sonore des médiums pour une image sonore plus précise.

Coffret laqué

Chaque coffret d'enceinte a été fabriqué artisanalement, méticuleusement sablé, laqué avec cinq couches de vernis noir haut de gamme, puis poli pour une finition miroir irréprochable (de niveau 6) afin de se fondre dans votre intérieur

Façade en aluminium extrudé

Son design moderne et épuré avec une finition grenaillée lui confère un look intemporel qui se fond dans n'importe quel décor. La construction en trois couches de l'enceinte crée une structure d'accueil composite inerte pour les haut-parleurs afin de minimiser la coloration du son par la structure du coffret.

Cache-poussière magnétique acoustiquement transparent

Le cache de l'enceinte, magnétique et acoustiquement transparent permet un son naturel, non-coloré lorsqu' il est installé sur l'enceinte et se retire facilement lorsque vous le souhaitez.

SÉRIE DEMAND

	D7	D9	D11
SPÉCIFICATIONS			
DIMENSIONS (H × L × P)	24,77 x 13,97 x 22,23 cm	29,75 x 16,61 x 30,4 cm	33,02 x 18,42 x 31,75 cm
POIDS DU PRODUIT	4,9 kg par pièce	6,6 kg par pièce	7,7 kg par pièce
TWEETER	Tweeter à dôme en aluminium de 1"	Tweeter à dôme en aluminium de 1"	Tweeter à dôme en aluminium de 1"
WOOFER	BDSS/LWR de 4,5" en polypropylène	BDSS/LWR de 5,25" en polypropylène	BDSS/LWR de 6,5" en polypropylène
CONCEPTION DES BASSES FRÉQUENCES	Avec ports	Radiateur de graves	Radiateur de graves
SENSIBILITÉ	85 dB	85 dB	90 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	38 Hz - 20 kHz	35 Hz - 30 kHz	32 Hz - 30 kHz
RÉPONSE EN FRÉQUENCE -3 DB	67 Hz - 21 kHz	64 Hz - 22 kHz	61 Hz - 22 kHz
RÉPONSE EN FRÉQUENCE -10 DB	57 Hz - 24 kHz	44 Hz - 24 kHz	48 Hz - 24 kHz
IMPÉDANCE NOMINALE	Compatible avec des sorties 8 ohms	Compatible avec des sorties 8 ohms	Compatible avec des sorties 8 ohms
PLAGE DE PUISSANCE	20 - 125 W	20 - 150 W	20 - 200 W