

Clé

Caractéristiques

- Une véritable expérience visuelle 4K HDR
- Technologie Cinéma SuperColor™ avec couverture de 100% Rec.709
- Diffusion sur grand écran via USB Type-C
- Le décalage d'entrée le plus faible du monde de 5 ms et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz
- Warping, keystone vertical automatique et zoom 1,3x pour une installation flexible



Produit Description

Le PX728-4K est un vidéoprojecteur Home-Cinéma 4K de 2 000 lumens ANSI et constitue un bon choix pour passer au 4K. Profitez de visuels au pixel près avec une véritable clarté 4K qui prend en charge le HDR/HLG, et appréciez des couleurs réalistes grâce à la technologie Cinéma SuperColor™ qui couvre 100 % du Rec.709. Accédez à encore plus de plaisir avec le streaming direct depuis le Nintendo® Switch via USB Type-C tout en améliorant votre expérience de jeu grâce au plus faible décalage d'entrée de 5 ms et à la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Le warping puissant, le keystone vertical automatique, le keystone horizontal et le zoom optique 1,3x rendent l'installation d'un grand écran de 300 pouces sur n'importe quelle surface encore plus simple. En outre, la capacité de contrôle LAN compatible avec les systèmes domotiques et la sortie de déclenchement 12V font du PX728-4K le complément parfait de votre maison intelligente.



Visitez Nous ■ www.viewsonic.com

CARACTÉRISTIQUES

Système de projection:	0.47" 4K-UHD
Résolution native:	3840x2160
Type DMD:	DC3
Luminosité:	2000 (Lumens ANSI)
Contraste avec mode SuperEco:	12000:1
Couleur d'affichage:	1.07 Milliards de Couleurs
Type de source d'éclairage:	Lampe
Durée de vie de la source d'éclairage (Normal):	4000
Durée de vie de la source d'éclairage (SuperEco):	20,000
Puissance de la lampe:	240 W
Lentille:	F=1.94-2.12, f=12-15.6mm
Position de projection:	120%+/-6%
Ratio de focale:	1.13-1.47
Zoom Optique:	1.3x
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de focale:	0.75m~9.76m, (100"@2.50m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Bruit audible (Normal):	32dB
Bruit audible (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	5ms
Résolution prise en charge:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Compatibilité TVHD:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Fréquence horizontale:	15K-129KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-240Hz

ENTRÉES

Entrée ordinateur (partagée avec composant):	C
HDMI:	2 , (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
USB Type C:	1 (5V/ 2A)

SORTIES

Sortie audio (3,5 mm):	1
Haut-parleur:	10W
USB type A (Alimentation):	1 (5V/ 1.5A)
Déclencheur 12V (3,5 mm):	1

COMMANDE

RS232 (9 broches mâles DB):	1
RJ45:	1

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Consommation d'énergie:	Normal: 310W, Veille: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Poids net:	2.8kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	312x222x108mm

Langues menu à l'écran:	Anglais, Français, Espagnol, Thaïlandais, Coréen, Allemand, Italien, Russe, Suédois, Néerlandais, Polonais, Tchèque, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Japonais, Turque, Portugais, Finnois, Indonésien, Indien, Arabe, Vietnamien, Grèque, Total 23 langues
-------------------------	---

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d'alimentation:	1
Télécommande:	1, (avec rétro-éclairage)
Guide de démarrage rapide:	Oui

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe/Source d'éclairage:	RLC-127
Sac de transport:	PJ-CASE-008