

ViewSonic® MONITEURS LED

VX2719-PC-MHD

Clé Caractéristiques

- Taux de rafraîchissement de 240Hz pour un jeu fluide.
- Temps de réponse de 1ms (MPRT) pour plus de précision.
- Ecran incurvé 1500R pour des visuels immersifs.
- Adaptive™ Sync pour les distorsions d'images.
- Résolution Full HD pour des images riches en détails



Produit Description

Préparez-vous à jouer sur l'écran VX2719-PC-MHD 27" Full HD. Améliorez votre expérience grâce à la courbe immersive 1500R, qui met l'accent sur votre jeu. L'écran ultra réactif de 240 Hz offre des taux de rafraîchissement de niveau professionnel pour vous permettre de gagner face à vos adversaires et de profiter d'un jeu ultra fluide, quelle que soit l'intensité de l'action. Un design épuré, avec un écran sans bords sur trois côtés et des dimensions élégantes, crée un produit qui offre tout ce dont vous avez besoin. La technologie Adaptive™ Sync élimine distorsions d'images et les images saccadées pour une expérience de jeu fluide. Et le temps de réponse MPRT de 1 ms vous permet de réagir dans le jeu avec une précision optimale. Le VX2719-PC-MHD est également équipé des pré-réglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour une variété de besoins, comme le jeu, l'édition ou le visionnage de films. De plus, les entrées DisplayPort et HDMI offrent une connectivité flexible pour le jeu et vos loisirs.

Visitez Nous ■ www.viewsonic.com

ECRAN

Taille de l'écran (po.):	27
Zone d'affichage (po.):	27
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de Résolution:	FHD
Rapport de contraste statique:	4,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Couleurs:	16.7M
Prise en charge de l'espace colorimétrique:	8 bit (6 bit + FRC)
Ratio d'affichage:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage:	30000 Hrs (Min)
Courbure:	1500R
Taux de rafraîchissement (Hz):	240
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de Couleurs:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size (Typ)
Taille de Pixel:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-reflet, revêtement durci (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTIQUES

Sortie Audio 3.5mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Alimentation:	Adaptateur externe

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

PUISSANCE

Mode Eco (conservé):	26W
Mode Eco (optimisé):	28W
Consommation (typique):	31W
Consommation (max):	35W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

FIXATION MURALE

Compatible VESA:	75 x 75 mm
------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 31.469 ~ 291.309KHz, DisplayPort (v1.2): 31.469 ~ 219.309KHz
Fréquence Vertical:	HDMI (v2.0): 48 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 240Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	8.6
Net sans support (lbs):	7.3
Brut (lbs):	12.1

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	3.9
Net sans support (kg):	3.3
Brut (kg):	5.5

DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (LXHPX)

Emballage (po.):	27 x 17.4 x 6.1
Physique (po.):	24 x 18.7 x 8.8
Physique sans support (po.):	24 x 14.3 x 2.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (LXHPX)

Emballage (mm):	687 x 443 x 156
Physique (mm):	611 x 475 x 225
Physique sans support (mm):	611 x 363 x 75

GÉNÉRAL

Règlementations:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2719-PC-MHD x1, Prise à 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2; Mâle-Mâle) x1, AC/DC Adaptateur x1, Guide de Démarrage Rapide x1
Recyclage/Élimination:	Veillez procéder à l'élimination des produits conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
Garantie:	La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre.