

MONITEURS LED

Écran Gamer 32" VX3219-PC-MHD

Clé Caractéristiques

- Taux de rafraîchissement de 240Hz pour un jeu fluide avec ce Moniteur Pc Gamer Incurvé.
- Temps de réponse de 1ms
 (MPRT) pour plus de précision.
- Ecran pc incurvé 1500R pour des visuels immersifs.
- AMD FreeSync™ Premium pour les distorsions d'images.
- Résolution Full HD pour des images riches en détails



Produit **Description**

Améliorez votre expérience de PC avec le VX3219-PC-MHD 32". Le large écran est doté d'une courbure de 1500R pour une vrai immersion et un écran ultra réactif de 240 Hz offre des taux de rafraîchissement de niveau professionnel, ce qui vous permet de devancer la concurrence et de profiter d'un jeu ultra fluide, quelle que soit l'intensité de l'action. Un design épuré, avec 3 côtés sans bords sur l'écran et les élégantes dimensions créent un produit qui vous offre tout ce dont vous avez besoin. La technologie AMD FreeSync™ Premium élimine pratiquement les distorsions et les images saccadées pour une fluide expérience de jeu. Et le temps de réponse MPRT de 1ms vous permet de réagir dans le jeu avec une complète précision, en enlevant les effets de ghosting et les flous de mouvements. Le VX3219-PC-MHD est aussi équipé des préréglages ViewMode™exclusifs de Viewsonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour une variété de besoins, comme le jeu, l'édition ou le visionnage de films. De plus, les entrées DisplayPort et HDMI offrent une connectivité flexible pour le jeu et les loisirs.

Visitez Nous

www.viewsonic.com



AFFICHAGE		COMMANDES	
Taille de l'écran (pouces):	32	Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Zone visible (pouces):	31.5		
Type de dalle:	VA Technology		Input Select, Audio
Résolution:	1920 x 1080	Affichage à l'écran:	Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Type de résolution:	FHD (Full HD)		
Rapport de contraste statique:	3,000:1 (typ)	CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Rapport de contraste dynamique:	80M:1	Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Type de source lumineuse:	LED	Humidité (sans condensation):	20% to 90%
Luminosité:	300 cd/m² (typ)	MONTAGE MURAL	
Colors:	16.7M	Compatible VESA:	100 x 100 mm
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)	SIGNAL D'ENTRÉE	
Rapport d'aspect:	16:9	Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 31.469 ~ 291.309KHz, DisplayPort (v1.4): 31.469 ~ 219.309KHz
Temps de réponse (MPRT):	1ms		
Angles de visualisation:	178º horizontal, 178º vertical	Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 240Hz, DisplayPort
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)	rioquentes verticale.	(v1.4): 48 ~ 240Hz
Courbure:	1500R	ENTRéE VIDéO	
Taux de rafraîchissement (Hz):	240	Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
Technologie de taux de			
rafraîchissement variable:	FreeSync	ERGONOMIE	
Filtre de lumière bleue:	Yes	Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
Sans scintillement:	Yes	POIDS (IMPÉRIAL)	
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 103% size (Typ) 0.364 mm (H) x 0.364	Net (lbs):	10.4
		Net sans support (lbs):	9.3
Taille des pixels:	mm (V)	Brut (lbs):	15.4
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard	POIDS (MÉTRIQUE)	4.7
COMPATIBILITÉ	Coating (3H)	Net (kg):	4.7
Résolution PC (max):	1920x1080	Net sans support (kg):	4.2
Résolution Mac® (max):	1920x1080	Brut (kg):	7
, ,	Windows 11 certified;	DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD) Emballage (in.): 38.2 x 20.6 x 6.7	
Système d'exploitation PC:	macOS tested	Physique (in.):	27.9 x 20.2 x 9
Résolution Mac® (min):	1920x1080	Physique (iii.): Physique sans support (in.):	27.9 x 16.5 x 3.7
CONNECTEUR		DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)	
Sortie audio 3,5 mm:	1	Emballage (mm):	970 x 523 x 170
HDMI 2.0:	2	Physique (mm):	709 x 513 x 228
DisplayPort:	1	Physique (mm):	709 x 419 x 93
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)	GéNéRALITÉS	709 X 419 X 93
AUDIO		cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM,	
Haut-parleurs internes:	2Watts x2	Réglementation:	Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI,
ALIMENTATION			
Mode Eco (économisé):	25W	RCM, GEMS, BIS	
Eco Mode (optimized):	31W	3-pin Plug (IEC CEE22) x1, CONTENU DE L'EMBALLAGE: DisplayPort Cab (v1.2; Male-Male	VX3219-PC-MHD x1,
Consommation (typique):	37W		CEE22) x1,
Consommation (max):	40W		(v1.2; Male-Male) x1,
Tension:	AC 100-240V	AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1	
En veille: Alimentation électrique:	0.5W External Power	Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local,
ionation diddinque.	Adaptor	state or federal laws.	

Fente de verrouillage Kensington:

Garantie:

*Warranty offered may differ from market to market

Country Of Origin:

28

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.