

Clé Caractéristiques

- 3 500 lumens ANSI
 offrant des images
 lumineuses dans tout
 environnement
- Résolution native
 1080p Full HD pour des
 détails captivants
- Zoom optique 1,3x et
 déplacement
 numérique de l'objectif
 pour une installation
 polyvalente
- Technologie
 SuperColor™ pour des
 couleurs fidèles à la
 réalité



Produit Description

Le ViewSonic PX703HDH est un vidéoprojecteur Home Cinéma, doté de 3500 lumens ANSI, d'une résolution Full HD 1080p et de la technologie SuperColor™ exclusive de ViewSonic, qui produisent ensemble les détails les plus précis et des couleurs époustouflantes parfait pour des espaces de taille moyenne. Le vidéoprojecteur est doté d'un mode SuperEco+ qui permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures, ce qui réduit la fréquence de remplacement de la lampe et diminue les coûts de maintenance. Le décalage numérique de l'objectif et la fonction H/V keystone permettent aux utilisateurs d'installer facilement le vidéoprojecteur partout où ils le souhaitent. La double entrée HDMI et l'alimentation USB augmentent encore la flexibilité de l'expérience utilisateur.



1. LED Indicator
 2. Keypad
 3. Lens

8. HDMI
 9. Audio In/Out
 10. RS-232

4. Power Key
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. USB Type A

11. Kensington Lock

Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.47" 1080p
Résolution native:	1920x1080
Type de DMD:	DC3
Luminosité:	3500 (Lumens ANSI)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco:	12000:1
Couleur de l'écran:	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse:	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode normal:	5000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) avec le mode SuperEco:	20000
Puissance de la lampe:	203W
Objectif:	F=1.9-2.47, f=12-15,6mm
Décalage de projection:	110% +/-6%
Rapport de projection:	1.13-1.47
Zoom optique:	1,3x
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	0,75m-9,76m (100"@2.5m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Déplacement de l'objectif Plage V.:	+/- 5% (Numérique)
Bruit audible (Normal):	31dB
Bruit audible (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	16ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) à WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking (Blanchiment réduit)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo:	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm):	1

SORTIE

Sortie audio (3,5 mm):	1
Haut-parleur:	10W
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
USB Type A (Services):	1 (partage avec la sortie USB A)

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique:	Normal : 300 W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Marron
Poids net:	2.62kg
Poids brut:	3.78kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage:	415x168x297mm

Langue de l'OSD:	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, T-Chinois, S-Chinois, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, Total 23 langues
------------------	---

Langue du guide de l'utilisateur:	Anglais, S-Chinois, T-Chinois, Indonésien, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Arabe, Tchèque, Thaï, Vietnamien, Total 20 langues
-----------------------------------	--

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Lampe/source de lumière:	RLC-123
Support mural/de plafond:	PJ-WMK-007
Sac de transport:	PJ-CASE-008