



MONITEURS LED

# Moniteur 34" - VX3480-2K-PRO

## Clé Caractéristiques

- Écran large ultra-large
- Moniteur 34" - VX3480-2K-PRO
- Jouez en toute fluidité grâce au taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz
- Le MPRT rapide de 1 ms garantit des images d'une netteté exceptionnelle lors des parties au rythme effréné
- AMD FreeSync&trade ; la technologie Premium élimine les distorsions et les images saccadées



## Produit Description

Conçu pour offrir des images exceptionnelles, le ViewSonic VX3480-2K-PRO est doté d'un superbe écran de 34 pouces. Avec un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, les jeux sont fluides et sans flou. L'aspect ultra-large 21:9 offre une expérience immersive pour la productivité et les jeux. La technologie de taux de rafraîchissement variable synchronise les sorties de votre moniteur et de votre GPU, ce qui élimine pratiquement les distorsions et les images saccadées pendant le jeu. De plus, les entrées DisplayPort et HDMI offrent une connectivité flexible pour les jeux et les divertissements.

**Visitez Nous**[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**AFFICHAGE**

Taille de l'écran (pouces):	34
Zone visible (pouces):	34
Type de dalle:	VA Technology
Résolution:	3440 x 1440
Type de résolution:	UWQHD (UltraWide QHD)
Rapport de contraste statique:	4.000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	300 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Rapport d'aspect:	21:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	165
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync Premium
Low Blue Light:	Software solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 90% size (Typ) sRGB: 128% size (Typ)
Taille des pixels:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

**COMPATIBILITÉ**

Résolution PC (max):	3440x1440
Résolution Mac® (max):	3440x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	3440x1440

**CONNECTEUR**

USB 2.0 Type A:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)

**ALIMENTATION**

Mode Eco (économisé):	24W
Eco Mode (optimized):	32W
Consommation (typique):	43W
Consommation (max):	45W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	External Power Adaptor

**MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE**

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

**COMMANDES**

Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

**WALL MOUNT**

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

**SIGNAL D'ENTRÉE**

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 24 ~ 150KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 254KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165Hz

**ENTRÉE VIDÉO**

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

**ERGONOMIE**

Réglage de la hauteur (mm):	140
Pivotant:	90°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°

**POIDS (IMPÉRIAL)**

Net (lbs):	15.6
Net sans support (lbs):	11.3
Brut (lbs):	21.5

**WEIGHT (METRIC)**

Net (kg):	7.1
Net sans support (kg):	5.1
Brut (kg):	9.8

**DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)**

Emballage (in.):	36.7 x 19.6 x 8.4
Physique (in.):	32.06 x 18.82~22.99 x 10.41
Physique sans support (in.):	32.06 x 14.02 x 1.64

**DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)**

Emballage (mm):	933 x 498 x 213
Physique (mm):	814.2 x 478.11~584.02 x 264.33
Physique sans support (mm):	814.2 x 356.01 x 41.72

**GÉNÉRALITÉS**

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, CCC, China RoHS, China Energy Label
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX3480-2K-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market