

# Vidéo-projecteur LED - M1S

## Clé Caractéristiques

- Support intelligent 3 en 1 breveté pour une projection à 360
- Vidéo-projecteur LED - M1S
- Possibilité de projection latérale grâce à la correction de la distorsion trapézoïdale H/V et à l'ajustement des 4 coins
- Un son puissant grâce aux haut-parleurs Harman Kardon intégrés
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie grâce à la compatibilité avec les batteries externes



## Produit Description

Le vidéo-projecteur LED ultra-portable M1S est votre ticket d'entrée pour une expérience de divertissement exaltante ! Pesant moins de 1 kg et arborant le design caractéristique de la série M1 de ViewSonic, il est doté d'un support intelligent 3-en-1 breveté offrant un angle de projection personnalisable à 360 degrés, d'une protection de l'objectif et de la fonction de mise sous tension automatique. Immersion à l'intérieur ou à l'extérieur dans un bonheur audiovisuel inégalé avec des couleurs éclatantes à travers une image allant jusqu'à 100 pouces et des haut-parleurs Harman Kardon. Avec une autonomie de 4 heures, une compatibilité avec les batteries externes et une correction trapézoïdale H/V complète avec 4 réglages d'angle, ce vidéo-projecteur léger est votre ultime compagnon de divertissement. Profitez sans effort de vos émissions préférées en connectant vos appareils mobiles, y compris le dernier iPhone, directement via USB-C. Vous pouvez également brancher des appareils de diffusion en continu tels que Chromecast, Apple TV et Fire TV Stick, alimentés par le port USB-A du M1S.



## SPÉCIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| Système de projection:                      | 0.2" WVGA                                     |
| Résolution native:                          | 854x480                                       |
| Luminosité:                                 | 360 (LED Lumens)                              |
| Rapport de contraste:                       | 120000:1                                      |
| Display Color:                              | 1.07 Billion Colors                           |
| Type de source lumineuse:                   | LED   |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode: | 60000   |
| Objectif:                                   | F=1.7, f=5.5mm                                |
| Décalage de projection:                     | 100%+/-5%                                     |
| Rapport de projection:                      | 1.2   |
| Zoom optique:                               | Fixed   |
| Taille de l'image:                          | 24"-100"                                      |
| Distance de projection:                     | 0.64m-2.66m<br>(38"@1m)                       |
| Keystone:                                   | H: +/-40°, V: +/-40°                          |
| Bruit audible (Normal):                     | 26dB  |
| Audible Noise (Eco):                        | 25dB  |
| Stockage local:                             | Total 16GB<br>(12GB available storage)        |
| Décalage d'entrée:                          | 73ms  |
| Prise en charge de la résolution:           | VGA(640 x 480) to<br>FullHD(1920 x 1080)      |
| Compatibilité HDTV:                         | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,<br>1080i, 1080p |
| Fréquence horizontale:                      | 15K-102KHz                                    |
| Fréquence de balayage vertical:             | 23-120Hz                                      |

## ENTRÉE

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| HDMI:       | 1<br>(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| USB Type C: | 1 (5V/1.5A)               |
| USB Type A: | 1<br>(USB2.0 Reader)      |

## SORTIE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Audio-out (3.5mm):         | 1  |
| Haut-parleur:              | 3W Cube x2<br>(Full range x2)                      |
| USB Type A (Alimentation): | 1<br>(USB2.0 - 5V/1.5A,<br>share with USB A Input) |

## CONTRÔLE

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| USB Type A (Services): | 1<br>(share with USB A Input) |
|------------------------|-------------------------------|

## AUTRES

|  |   |
|--|---|
| Tension d'alimentation:                  | Power adaptor:<br>Input: 100~240V<br>Output: 19VDC / 3.26A<br><br>Battery:<br>12000mAh(4000mAh 3.7Vx3)<br>(2.5hrs@Normal, 3hrs@Eco)   |
| Consommation électrique:                 | Normal: 35W<br>Standby: <0.5W   |
| Température de fonctionnement:           | 0~35°C  |
| Carton:                                  | Color   |
| Poids net:                               | 0.8kg   |
| Gross Weight:                            | 1.87kg  |
| Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage: | 166x138x54mm  |
| Packing Dimensions:                      | 220x190x125mm   |
| Langue OSD:                              | English, French, Spanish,<br>Thai, Korean, German,<br>Italian, Russian, Swedish,<br>Dutch, Polish, Czech, T-<br>Chinese, S-Chinese,<br>Japanese, Turkish,<br>Portuguese, Finnish,<br>Indonesian, Hindi, Arabic,<br>Vietnamese, Greek, Total 23<br>languages |
| User Guide Language:                     | English, S-Chinese, T-<br>Chinese, Indonesian, Finish,<br>French, German, Italian,<br>Japanese, Korean, Polish,<br>Portuguese, Russian,<br>Spanish, Swedish, Turkish,<br>Arabic, Czech, Thai,<br>Vietnamese, total 20<br>languages                          |

## STANDARD ACCESSORY

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cordon d'alimentation:     | 1             |
| Câble USB-C:               | 1 (1m)        |
| Télécommande:              | 1             |
| Guide de démarrage rapide: | Yes           |
| Warranty Card:             | Yes (CN & JP) |
| Sleeve Bag:                | Yes           |

