

ViewSonic LS710-4KE (LS710-4KE)

ViewSonic LS710-4KE - Projecteur DLP - laser/phosphore - 3200 ANSI lumens - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - objectif zoom



Découvrez le ViewSonic LS710-4KE, un projecteur haute performance conçu pour les présentations et le multimédia. Ce projecteur offre une qualité d'image exceptionnelle avec une luminosité de 3200 lumens ANSI et une résolution 4K, garantissant des images vives et détaillées dans n'importe quel contexte. Avec un rapport de contraste dynamique de 12000:1 et la technologie SuperColor de ViewSonic, il offre une large gamme de couleurs et des noirs profonds pour une expérience visuelle immersive.

Le LS710-4KE est conçu pour la commodité et la polyvalence, avec plusieurs entrées HDMI, une alimentation USB et des options de sortie audio pour une connectivité facile à une variété de périphériques. Ses capacités de correction d'image avancées, notamment la correction des 4 coins et la correction horizontale et verticale du trapèze, permettent une installation rapide et facile dans n'importe quel espace. En outre, la longue durée de vie de la lampe du projecteur (jusqu'à 20 000 heures en mode économique) garantit des performances fiables au fil du temps, ce qui en fait un investissement judicieux pour une utilisation professionnelle.

Mise en avant

3200 lumens ANSI pour des images claires et lumineuses quelle que soit la lumière
Résolution 4K avec 1,07 milliard de couleurs pour une clarté d'image époustouflante
Connectivité flexible avec HDMI, USB, etc
Configuration facile de l'image avec la correction des 4 coins et la correction du trapèze
Durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures pour une utilisation prolongée

Les atouts

Une luminosité exceptionnelle

Avec une luminosité de 3 200 lumens ANSI, ce projecteur garantit des images nettes et claires, même dans les environnements bien éclairés, ce qui le rend parfait pour les présentations et les utilisations multimédias.

Résolution 4K époustouflante

Découvrez la clarté et les détails de la résolution 4K (3840 x 2160) et donnez vie à vos présentations et à vos supports multimédias avec 1,07 milliard de couleurs et un rapport de contraste dynamique de 12 000:1.

Connectivité polyvalente

Doté de plusieurs entrées HDMI, d'une alimentation USB, d'une sortie audio et d'interfaces série RS-232, ce projecteur offre des options de connectivité flexibles pour une large gamme d'appareils.

Correction d'image avancée

Des fonctions telles que la correction des 4 coins et la correction horizontale et verticale du trapèze facilitent la configuration et l'alignement, garantissant une image parfaitement proportionnée dans n'importe quel environnement.

Durée de vie de la lampe

Profitez d'une durée de vie de la lampe allant jusqu'à 20 000 heures en mode économique, ce qui réduit la nécessité de remplacer fréquemment la lampe et garantit des performances fiables à long terme.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic LS710-4KE - projecteur DLP - objectif zoom
Type de périphérique	Projecteur DLP - 4K
Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	3200 ANSI lumens
Rapport de contraste	12000:1 (dynamique)
Résolution	3840 x 2160
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Lentille	Objectif zoom
Sens du déplacement de l'objectif	Horizontal, vertical

Type de lampe	Laser/phosphore
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heures - mode normal Jusqu'à 20000 heures - mode économique
Modes vidéo	720p, 1080i, 1080p, 2160p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - interne
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	265 Watt
Dimensions (LxPxH)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm
Poids	2.8 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 4K
----------------------	---------------------

Projecteur

Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	3200 ANSI lumens
Rapport de contraste	12000:1 (dynamique)
Taille d'image	76.2 cm - 762 cm
Distance de projection	0.75 m - 9.76 m
Rapport de projection	1.13 - 1.47:1
Facteur de zoom numérique	2x
Résolution	4K - 3840 x 2160
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Type de lampe	Laser/phosphore
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heures - mode normal Jusqu'à 20000 heures - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Tchèque, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, japonais, coréen, indo-aryen (langues indiennes)
Fonctions	High Dynamic Range (HDR), ViewSonic SuperColor, Hybrid Log-Gamma (HLG), vColorTuner, 4 Corner Correction, Retard d'entrée de 4,2 ms

Objectif

Type	Objectif zoom
Ouverture de l'objectif	F/1.94-2.12
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.3x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical

Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-40 / +40
Sens du déplacement de l'objectif	Horizontal, vertical

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	720p, 1080i, 1080p, 2160p

Haut-parleurs

Type	Interne
Puissance de sortie/canal	10 Watt

Extension/connectivité

Interfaces	1 x USB (alimentation uniquement) - USB de type A 4 broches 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x série RS-232
------------	---

Divers

Accessoires inclus	Télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	265 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Largeur	31.2 cm
Profondeur	22.2 cm
Hauteur	10.8 cm
Poids	2.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Niveau sonore	32 dB
Emission sonore (mode économique)	28 dB

What's in the box

ViewSonic LS710-4KE
Télécommande

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.