

Écran 27" - VX2758A-2K-PRO-3

Clé Caractéristiques

- Relevez tous les défis grâce au taux de rafraîchissement de 240 Hz
- Écran 27" - VX2758A-2K-PRO-3
- Éliminez le flou de mouvement avec le temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT)
- Éliminez les images saccadées et les distorsions avec la technologie AMD FreeSync™ Premium pour une action fluide
- Deux entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité flexible



Produit Description

Plongez au cœur du jeu avec le moniteur Gaming ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3. Doté d'une dalle SuperClear IPS antireflet et de la prise en charge HDR10, ce moniteur restitue les univers de jeu dans une résolution QHD 2K exceptionnelle, où les détails ressortent de l'écran et où les couleurs vives et uniformes offrent un rendu optimal à partir d'angles de vision étendus. Améliorez votre compétitivité et prenez le dessus lors des sessions de jeu rapides grâce au taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui garantit la fluidité des images dans les moments où chaque seconde peut faire basculer le résultat! Amélioré par la technologie AMD FreeSync™ Premium, le moniteur élimine efficacement le déchirement de l'écran et réduit les saccades, ce qui vous permet de rester totalement immergé dans une action fluide et pleine d'entrain. Pour aller encore plus loin dans l'immersion, le temps de réponse ultrarapide de 1 ms (MPRT) permet aux actions à l'écran d'être aussi instantanées que vos réflexes, ce qui vous permet de dominer le champ de bataille avec une précision quasi parfaite et sans décalage. Au-delà des performances puissantes du moniteur de gaming VX2758A-2K-PRO-3, il est équipé d'options de connectivité polyvalentes, notamment deux entrées HDMI 2.1 et DisplayPort. Cela permet de basculer en toute transparence entre plusieurs PC, consoles de jeu et autres appareils connectés, ce qui en fait non seulement un concentré de performances pour les jeux, mais aussi une solution suffisamment polyvalente pour répondre aux besoins de divertissement cinématographique et de projets créatifs.



AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	300 cd/m ² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	240
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync for HDMI; FreeSync Premium for DP
Low Blue Light:	Software solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 92% size (Typ) sRGB: 130% size / 99% coverage (Typ)
Taille des pixels:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	2560x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.1:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	19W
Eco Mode (optimized):	24W
Consommation (typique):	28W
Consommation (max):	30W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Internal Power Supply

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Up, Right, Down, Left, Power
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.1): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 255KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.1): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 240Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS compatible - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	---

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	10.8
Net sans support (lbs):	9.8
Brut (lbs):	14

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	4.9
Net sans support (kg):	4.5
Brut (kg):	6.4

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27.8 x 18.5 x 5
Physique (in.):	24.18 x 17.85 x 7.1
Physique sans support (in.):	24.18 x 14.4 x 1.85

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	706 x 471 x 128
Physique (mm):	614.1 x 453.35 x 180.26
Physique sans support (mm):	614.1 x 365.65 x 47.05

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE, BIS
-----------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2758A-2K-PRO-3 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
-------------------------	--

Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
------------------------	--

Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
-----------	--

