

Clé Caractéristiques

- Le pied réglable permet d'obtenir une position parfaite à tout moment.
- Réduisez les décalages grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rapide comme l'éclair.
- Profitez d'un gameplay fluide et sans distorsion grâce à AMD FreeSync.
- Protégez votre appareil lors de vos déplacements grâce à l'étui durable de l'écran.
- Plug and play avec un seul câble USB-C ou mini-HDMI.



Produit **Description**

Profitez de vos jeux où que vous soyez avec le moniteur portable ViewSonic VX1654. Conçu pour les joueurs exigeants, cet écran ultra-léger et élégant est doté une dalle Full HD IPS éclatante garantissant des détails époustouflants pour chaque jeu. Avec AMD FreeSync et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous profiterez d'un gameplay fluide, sans problème de distorsion d'image. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, branchez-le simplement via USB-C ou mini-HDMI et vous êtes instantanément prêt pour la victoire.



AFFICHAGE MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

| AFFICHAGE | | MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran (pouces): | 16 | Fente de verrouillage Kensington: | 1 |
| Zone visible (pouces): | 15.6 | COMMANDES | X |
| Type de dalle: | IPS Technology | Commandes physiques: | Up, Right, Down, Left, Power |
| Résolution: | 1920 x 1080 | Commandes physiques. | Input Select, Audio Adjust, |
| Type de résolution: Rapport de contraste statique: | FHD (Full HD) 800:1 (typ) | Affichage à l'écran: | ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
| Rapport de contraste | ουσ. τ (τγρ) | CONDITIONS DE FONCTIONN | 8 7 7 1 |
| dynamique: | 80M:1 | Température: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Type de source lumineuse: | LED | Humidité (sans condensation): | 20% to 90% |
| Luminosité: | 250 cd/m² (typ) | SIGNAL D'ENTRÉE | 20 % 10 30 % |
| Colors: | 16.7M | Fréquence Horizontale: | mini HDMI (v2.0): 24 ~ 165KHz, Type C: 165 ~ 165KHz |
| Color Space Support: | 8 bit (6 bit + FRC) | | |
| Rapport d'aspect: | 16:9 | | mini HDMI (v2.0): 48 ~ |
| Temps de réponse (GTG avec OD): | 4.67ms | Fréquence Verticale: ENTRÉE VIDÉO | 144Hz, Type C: 48 ~ 144Hz |
| Angles de visualisation: | 170° horizontal, 170° vertical | | TMDS - mini HDMI (v2.0), |
| Durée de vie du rétroéclairage | 15000 Hrs (Min) | Synchronisation numérique: | Micro-Packet - Type C |
| (heures): | , , | ERGONOMIE | |
| Courbure: | Flat | Inclinaison (avant/arrière): | 30° / 53° |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 144 | POIDS (IMPÉRIAL) | |
| Technologie de taux de rafraîchissement variable: | FreeSync | Net (lbs): | 1.5 |
| Low Blue Light: | Software solution | Net sans support (lbs): | 1.5 |
| Color Gamut: | NTSC: 45% size (Typ) sRGB: 64% size (Typ) | Brut (lbs): POIDS (MÉTRIQUE) | 3.5 ViewSonic |
| Taille des pixels: | 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) | Net (kg): | 0.7 |
| Traitement de surface: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | Net sans support (kg): | 0.7 |
| COMPATIBILIT | | Brut (kg): | 1.6 |
| Résolution PC (max): | 1920x1080 | DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (I | XHXD) |
| Résolution Mac® (max): | 1920x1080 | Emballage (in.): | 17.6 x 15.1 x 3.7 |
| Système d'exploitation PC: | Windows 10/11 certified; macOS tested | Physique (in.): | 14.14 x 8.94 x 0.7 |
| Résolution Mac® (min): | 1920x1080 | Physique sans support (in.): | 14.14 x 8.94 x 0.7 |
| CONNECTEUR | | DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (I | |
| USB 3.2 Type C DisplayPort Alt | 0.40014 | Emballage (mm): | 446 x 383 x 93 |
| mode only: | 2 (60W power charger) | Physique (mm): | 359.26 x 226.98 x 17.85 |
| Sortie audio 3,5 mm: | 1 | Physique sans support (mm): | 359.26 x 226.98 x 17.85 |
| Mini HDMI: | 1 | GéNéRALITéS | |
| Entrée d'alimentation: | USB Type C (with video & data) | Réglementation: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, |
| AUDIO | | | |
| Haut-parleurs internes: | 0.8Watts x2 | | UkrSEPRO, BSMI |
| LIMENTATION | | CONTENU DE L'EMBALLAGE: | VX1654 x1, mini HDMI to HDMI Cable (v1.4; Male- Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, Quick Start Guide x1, Sleeve case x1 |
| Mode Eco (économisé): Eco Mode (optimized): | 9.5W 10.4W | | |
| Consommation (typique): | 11.3W | I. | Please dispose of in |
| Consommation (max): | 11.6W | Recyclage/élimination: | accordance with local, state |
| Tension: | DC 5V/9V/12V/15V/20V | | or federal laws. |
| En veille: | 0.5W | Garantie: | *Warranty offered may differ from market to market |
| Alimentation électrique: | External (Optional) | Gestion de l'alimentation: | Energy Star standards |
| | , | | |