



MONITEURS LED

VX2479A-HD-PRO

Clé Caractéristiques

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 240 Hz offre des visuels fluides
- Rapide 1ms MPRT pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine la distorsion et réduit les images saccadées
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels



Produit Description

Le ViewSonic VX2479A-HD-PRO est un moniteur FHD de 24" avec HDMI. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Alors que le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz du VX2479A-HD-PRO prend en charge des visuels fluides et un minimum de latence d'entrée. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, mais c'est pourtant le cas. Vous pourrez non seulement accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu épisantes, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.

Visitez Nouswww.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	24
Zone visible (pouces):	23.8
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	240
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync
Low Blue Light:	Software solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size (Typ)
Taille des pixels:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	19W
Eco Mode (optimized):	22W
Consommation (typique):	26W
Consommation (max):	28W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	External Power Adaptor

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

WALL MOUNT

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	30 ~ 268KHz
Fréquence Verticale:	48 ~ 240Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	7.1
Net sans support (lbs):	6.1
Brut (lbs):	9.3

WEIGHT (METRIC)

Net (kg):	3.2
Net sans support (kg):	2.8
Brut (kg):	4.2

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHxD)

Emballage (in.):	23.8 x 15.7 x 4.7
Physique (in.):	21.33 x 16.2 x 7.09
Physique sans support (in.):	21.33 x 12.72 x 1.71

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LxHxP)

Emballage (mm):	605 x 400 x 120
Physique (mm):	541.86 x 411.6 x 180
Physique sans support (mm):	541.86 x 323 x 43.5

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS
-----------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2479A-HD-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market