



MONITEURS LED

VX2779A-HD-PRO

Clé Caractéristiques

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 240 Hz offre des visuels fluides
- Rapide 1ms MPRT pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine la distorsion et réduit les images saccadées
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels



Produit Description

Le ViewSonic VX2779A-HD-PRO est un moniteur FHD de 27" avec HDMI. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Alors que le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz du VX2779A-HD-PRO prend en charge des visuels fluides et un minimum de latence d'entrée. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, mais c'est pourtant le cas. Vous pourrez non seulement accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu épisantes, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.

Visitez Nouswww.viewsonic.com

AFFICHAGE

| | |
|---|--|
| Taille de l'écran (pouces): | 27 |
| Zone visible (pouces): | 27 |
| Type de dalle: | IPS Technology |
| Résolution: | 1920 x 1080 |
| Type de résolution: | FHD (Full HD) |
| Rapport de contraste statique: | 1,000:1 (typ) |
| Rapport de contraste dynamique: | 80M:1 |
| High Dynamic Range: | HDR10 |
| Type de source lumineuse: | LED |
| Luminosité: | 250 cd/m ² (typ) |
| Colors: | 16.7M |
| Color Space Support: | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Rapport d'aspect: | 16:9 |
| Temps de réponse (MPRT): | 1ms |
| Angles de visualisation: | 178° horizontal, 178° vertical |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures): | 30000 Hrs (Min) |
| Courbure: | Flat |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 240 |
| Technologie de taux de rafraîchissement variable: | FreeSync |
| Low Blue Light: | Software solution |
| Sans scintillement: | Yes |
| Color Gamut: | NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) |
| Taille des pixels: | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
| Traitement de surface: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |

COMPATIBILITÉ

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Résolution PC (max): | 1920x1080 |
| Résolution Mac® (max): | 1920x1080 |
| Système d'exploitation PC: | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Résolution Mac® (min): | 1920x1080 |

CONNECTEUR

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Sortie audio 3,5 mm: | 1 |
| HDMI 1.4: | 2 |
| DisplayPort: | 1 |
| Entrée d'alimentation: | DC Socket (Center Positive) |

ALIMENTATION

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Mode Eco (économisé): | 24W |
| Eco Mode (optimized): | 28W |
| Consommation (typique): | 30W |
| Consommation (max): | 34W |
| Tension: | AC 100-240V |
| En veille: | 0.5W |
| Alimentation électrique: | External Power Adaptor |

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fente de verrouillage Kensington: | 1 |
|-----------------------------------|---|

COMMANDES

| | |
|----------------------|---|
| Commandes physiques: | Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) |
| Affichage à l'écran: | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Température: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Humidité (sans condensation): | 20% to 90% |

WALL MOUNT

| | |
|------------------|--------------|
| Compatible VESA: | 100 x 100 mm |
|------------------|--------------|

SIGNAL D'ENTRÉE

| | |
|------------------------|-------------|
| Fréquence Horizontale: | 30 ~ 268KHz |
| Fréquence Verticale: | 48 ~ 240Hz |

ENTRÉE VIDÉO

| | |
|----------------------------|--|
| Synchronisation numérique: | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |
|----------------------------|--|

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|-----------|
| Inclinaison (avant/arrière): | -5° / 20° |
|------------------------------|-----------|

POIDS (IMPÉRIAL)

| | |
|------------|---|
| Net (lbs): | 9 |
|------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Net sans support (lbs): | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------|------|
| Brut (lbs): | 12.1 |
|-------------|------|

WEIGHT (METRIC)

| | |
|-----------|-----|
| Net (kg): | 4.1 |
|-----------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| Net sans support (kg): | 3.7 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Brut (kg): | 5.5 |
|------------|-----|

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHxD)

| | |
|------------------|-------------------|
| Emballage (in.): | 26.8 x 18.1 x 5.3 |
|------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Physique (in.): | 24.21 x 17.87 x 7.15 |
|-----------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Physique sans support (in.): | 24.21 x 14.32 x 1.81 |
|------------------------------|----------------------|

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LxHxP)

| | |
|-----------------|-----------------|
| Emballage (mm): | 680 x 460 x 135 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|----------------|---------------------|
| Physique (mm): | 615 x 453.8 x 181.5 |
|----------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Physique sans support (mm): | 615 x 363.8 x 46 |
|-----------------------------|------------------|

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-----------------|--|
| Réglementation: | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| CONTENU DE L'EMBALLAGE: | VX2779A-HD-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |
|-------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Recyclage/élimination: | Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. |
|------------------------|--|

| | |
|-----------|--|
| Garantie: | *Warranty offered may differ from market to market |
|-----------|--|