

## Clé Caractéristiques

- Dalle IPS SuperClear®
- Le taux de rafraîchissement de 180 Hz offrant des images fluides
- La technologie MPRT rapide de 1 ms garantit des images nettes
- Le taux de rafraîchissement variable (VRR) évite les distorsions d'images et réduit les saccades
- La technologie HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels



## Produit **Description**

Le ViewSonic VX27G1-HD est un moniteur FHD de 27 pouces doté d'un port HDMI et d'un port DisplayPort. Il est également équipé de la technologie SuperClear® IPS, qui offre une qualité d'image remarquable et des performances visuelles optimales. Le taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz du VX27G1-HD offre des visuels fluides et un décalage d'entrée minimal. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas mieux, et c'est le cas. Vous pourrez non seulement accomplir votre travail, qu'il s'agisse de sessions de jeu épuisantes, de montage vidéo et photo ou de tâches bureautiques, le tout sur un écran élégant et magnifiquement conçu.



- 1. Compatible avec le support mural VESA (100 x 100 mm)
- 2. Contrôle des menus
- 3. DC Entrée
- 4. HDMI 2.0 x 2
- 5. DP 1.4
- 6. Audio Out

AFFICHAGE		COMMANDES	
Taille de l'écran (pouces):	27	Commandes physiques:	Haut, droite, bas, gauche, marche
Zone visible (pouces):	27		Sélection de l'entrée, réglage
Type de dalle:	Technologie IPS	Affichage à l'écran:	audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration
Résolution:	1920 x 1080		
Type de résolution:	FHD (Full HD)		
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)	CONDITIONS DE FONCTION  Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Rapport de contraste dynamique:	50M:1	Humidité (sans condensation):	20% à 90%
High Dynamic Range:	HDR10	MONTAGE MURAL	
Type de source lumineuse:	LED	Compatible VESA:	100 x 100 mm
Luminosité:	300 cd/m² (typ)	SIGNAL D'ENTRÉE	
Colors:	16.7M	Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 32 ~ 210KHz, DisplayPort (v1.4): 32 ~
Color Space Support:	Véritable 8 bit		210KHz
Rapport d'aspect:	16:9	Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 165Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz
Temps de réponse (MPRT):	1ms		
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical	ENTRÉE VIDÉO	
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)	Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
Courbure:	Plat	ERGONOMIE	
Taux de rafraîchissement (Hz):	180	Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
Technologie de taux de	Oui	POIDS (IMPÉRIAL)	
rafraîchissement variable:		Net (lbs):	7.7
Low Blue Light:	Solution Logicielle	Net sans support (lbs):	6.8
Sans scintillement:	Oui	Brut (lbs):	10.8
Color Gamut:	NTSC: 80% taille (Typ) sRGB: 113% taille (Typ)	POIDS (MÉTRIQUE)	
Taille des pixels:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	Net (kg):	3.5
Traitement de surface:	Anti-reflets, revêtement durci	Net sans support (kg):	3.1
	(3H)	Brut (kg):  DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (	4.9
COMPATIBILITÉ  Résolution PC (max):	1920x1080	Emballage (in.):	26.8 x 18.1 x 4.7
,		Physique (in.):	24.22 x 17.88 x 7.92
Résolution Mac® (max):  Système d'exploitation PC:	1920x1080  certifié Windows 10/11; Testé macOS	Physique (iii.):  Physique sans support (in.):	24.22 x 14.33 x 1.89
		DIMENSIONS (MÉTRIOUES) (	

Traitement de surface:	Anti roflata rovâtament durai	11 (3)	
	Anti-reflets, revêtement durci (3H)	Brut (kg):	4.9
COMPATIBILITÉ		DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)	
Résolution PC (max):	1920x1080	Emballage (in.):	26.8 x 18.1 x 4.7
Résolution Mac® (max):	1920x1080	Physique (in.):	24.22 x 17.88 x 7.92
Système d'exploitation PC: certifié Windows 10/11; Testé	Physique sans support (in.):	24.22 x 14.33 x 1.89	
	macOS	DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)	
Résolution Mac® (min):	1920x1080	Emballage (mm):	680 x 460 x 120

Résolution Mac® (min):	1920x1080	Emballage (mm):	680 x 460 x 120
CONNECTEUR		Physique (mm):	615.07 x 454.06 x 201.08
Sortie audio 3,5 mm:	1		615.07 x 364.1 x 47.96
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2	Physique sans support (mm): <b>GÉNÉRALITÉS</b>	615.07 X 364.1 X 47.96
DisplayPort:	1	deliveratives	

	DisplayPort:	1		CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP,
	Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)	Réglementation:	REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
	ALIMENTATION			VX27G1-HD x1, Câble DisplayPort (v1.4; Mâle-Mâle)
	Mode Eco (économisé):	18W		

VX2/G1-HD X1, Cable
DisplayPort (v1.4; Mâle-Mâle)
x1, Adaptateur AC/DC x1,
Guide de démarrage rapide
x1, Prise d'alimentation x1 ou
2 (selon le pays) CONTENU DE L'EMBALLAGE: Eco Mode (optimized): 23W 29W Consommation (typique): Consommation (max): 31W Veuillez vous conformer aux lois locales, nationales ou Recyclage/élimination: AC 100-240V Tension: fédérales en matière d'élimination. En veille: 0.5W

\*La garantie offerte peut Garantie: Adaptateur d'alimentation varier d'un marché à l'autre. Alimentation électrique: externe

**MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE** Fente de verrouillage Kensington: