

ViewSonic® PX700HDHE

Caractéristiques

- 3 700 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Résolution Full HD 1080p pour des images captivantes
- Découvrez des détails cachés grâce à un ratio de contraste natif élevé obtenu grâce à la puce DMD de 0,65
- Écran jusqu'à 300 pouces pour un divertissement de qualité, à la maison
- Accès multimédia simplifié grâce aux deux ports HDMI et au port USB-A



Description du produit

Plus d'informations sur notre site : www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Projection :	0,65 pouce 1080p	Tension d'alimentation :	100-240 V +/- 10 %, 50/60 Hz (AC en)
Résolution native :	1920x1080	Consommation	Normal: 300 W en veille : < 0,5
Luminosité :	3700 (lumens ANSI)	Température de fonctionnement :	0~40°C
Rapport de contraste avec le mode SuperEco :	22000:1	Carton :	Marron
Rapport de contraste :	15,000:1	Poids net :	2,4 kg
Couleur	1,07 milliard de Couleurs	Poids brut :	3,5 kg
Type de source lumineuse :	Lampe UHP 203 W	Dimensions (L x P x H) avec pied réglable :	293 x 221 x 115
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode	6000	Dimensions de l'emballage :	365 x 300 x 188
Durée de vie de la source lumineuse (heures) avec le mode SuperEco :	20000	Langue de l'OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois, Total 24 langues
Objectif	F = 2,56-2,68, f = 22-24,1	Langue du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, finnois, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, tchèque, total 13 langues
Réglage de Projection :	116%+/-5%	ACCESSOIRE STANDARD	
Rapport de projection :	1.49-1.64	Cordon	1
Zoom optique :	1.1x	Télécommande :	1
Zoom numérique :	0,8x-2,0x	QSG :	Oui
Taille de l'image :	30"-300"	Garantie	Oui (CN)
Distance de projection	1 m à 10,96 m (100 pouces à	ACCESSOIRE EN OPTION	
Keystone :	+/- 40° (V)	Lampe/Source	RLC-131
Bruit audible (normal) :	31dB	Fixation murale/au mur	PJ-WMK-007
Bruit audible (Eco) :	27dB	Sac de transport :	PJ-CASE-008
Décalage d'entrée	16 ms		
Prise en charge :	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB - Réduction du blanc		
Compatibilité HDTV :	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
Horizontal :	15K-102KHz		
Fréquence horizontale :	23-120 Hz		

ENTREE

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

SORTIE

Sortie audio (3,5 mm) :	1
Haut-parleurs	10 W
USB Type A (alimentation) :	1 (5 V/1,5 A)

CONTROLE

RS232 (DB 9 broches mâle) :	1
USB Type A (Services) :	1 (partager avec sortie USB A)