

ViewSonic XG Gaming XG3240C(XG3240C)
ViewSonic XG Gaming XG3240C - Écran LED - incurvé - 32"(31.6"visualisable) - 2560 x 1440 - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 3.84 ms - 2xHDMI,DisplayPort - haut-parleurs



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic XG Gaming XG3240C - écran LED - incurvé - 32"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	2560 x 1440 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2724 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 120000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	3.84 ms
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	2xHDMI,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Dimensions (LxPxH) - avec support	71.269 cm x 26.005 cm x 47.08 cm
Poids	9.72 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	CCC,WEEE,MEPS,REACH,E-Standby,UkrSEPRO,KC,CEL,EAC,China RoHS,RCM,DisplayPort 1.4

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	32"
Surface visible	31.6"
Écran incurvé	Oui (1800R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA

Facteur de forme	16:9
Résolution native	2560 x 1440 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2724 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 120000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	3.84 ms
Fréquence de réactualisation verticale	24 - 144 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	15 - 255 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Technologie Flicker Free,technologie Blue Light Filter,système de barre lumineuse à LED,arrondi,compatible avec HDR10,84.27% Adobe RGB color gamut,gamme de couleurs étendue NTSC de 81.9 %,gamme étendue de couleurs 99.63 % sRGB
Dimensions (LxPxH)	71.269 cm x 26.005 cm x 47.08 cm - avec support
Poids	9.72 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	6 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort HDMI Entrée de ligne audio (mini-prise) Casque (mini-prise) 4 x aval USB 3.0 (Type A) Amont USB 3.0 (Type B)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/ +15
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	80 mm
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm

Divers

Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB SuperSpeed - 1.8 m
Normes de conformité	CCC,WEEE,MEPS,REACH,E-Standby,UkrSEPRO,KC,CEL,EAC,China RoHS,RCM,DisplayPort 1.4

Alimentation

Tension requise	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	41 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:71.269 cm - profondeur:9.539 cm - hauteur:42.71 cm - poids:6.28 kg
	Avec support - largeur:71.269 cm - profondeur:26.005 cm - hauteur:47.08 cm - poids:9.72 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	83.5 cm
Profondeur emballée	27.4 cm
Hauteur emballée	52.5 cm
Poids emballé	13.53 kg

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.