



VIDÉOPROJECTEURS

**PX747-4K**

## Caractéristiques Clés

Véritable 4K HDR | Des images lumineuses dans tous les environnements | Jeux sur grand écran 4K UHD | Images avec plus de profondeur | Processeur d'image avancé




## Description du Produit

Le PX747-4K est un projecteur UHD Lumens 4K UHD haute luminosité de 3500 lumens pour une utilisation dans le living room. Emballé avec 3500 Lumens ANSI de luminosité, ce projecteur est garanti pour projeter des images de haute qualité dans n'importe quel éclairage. PX747-4K utilise la dernière technologie XPR pour projeter 8,3 mégapixels de résolution de 4K UHD réelle pour un maximum de détails sur grand écran. Ce projecteur prend en charge le HDR pour produire des images très détaillées avec plus d'informations dans la zone la plus sombre et la plus lumineuse d'une scène pour une expérience visuelle incomparable. Les deux entrées HDMI offrent une connexion rapide à une gamme de périphériques tandis que l'alimentation USB intégrée peut être utilisée comme source d'alimentation pour les dongles et les dispositifs connectés.



01. Power key & Top IR
02. Keypad
03. LED indicator
04. Front IR
05. Zoom/Focus
06. Projection lens



07. Audio in/out
08. Computer in
09. HDMI 1 (HDCP 2.2)
10. HDMI 2
11. Mini USB for service
12. RS232

13. USB 5V/1.5A out
14. 12V Trigger
15. Kensington lock

**Voir le Site** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPÉCIFICATIONS**

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Système de projection:                           | 0.47" 4K UHD                                      |
| Résolution native:                               | 3840x2160                                         |
| Type CC:                                         | DC3                                               |
| Luminosité:                                      | 3500 lumens ANSI                                  |
| Taux de contraste avec mode SuperEco:            | 12000:1                                           |
| Couleurs d'affichage:                            | 1,07 milliard de couleurs                         |
| Source lumineuse:                                | Lampe                                             |
| Durée de vie de source lumineuse (Nor/SuperEco): | 4000/15000                                        |
| Puissance de la lampe:                           | 240W                                              |
| Lentille:                                        | F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm                      |
| Compensation de projection:                      | 120%+/-6%                                         |
| Rapport de projection:                           | 1.47-1.76                                         |
| Taille d'image:                                  | 30" - 300"                                        |
| Portée:                                          | 0,97 m / -11,69 m (100" @ 3,26 m)                 |
| Keystone:                                        | ±40° (verticale)                                  |
| Zoom optique:                                    | 1.2x                                              |
| Bruit (Eco):                                     | 27dB (mode silence)                               |
| Support de résolution:                           | VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)                |
| Compatibilité HDTV:                              | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Fréquence horizontale:                           | 15K~135KHz                                        |
| Fréquence verticale:                             | 23~120 Hz                                         |

**ENTRÉE**

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ordinateur entrant (partage avec composant): | 1                                            |
| Entrée audio (3,5 mm):                       | 1                                            |
| HDMI (HDCP):                                 | 2 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1) |

**SORTIE**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sortie audio (3,5 mm):     | 1           |
| Haut-parleur:              | 10W         |
| USB Type A (alimentation): | 1 (5V/1.5A) |
| Déclenchement 12 V:        | 1           |

**COMMANDE**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| RS232:                      | 1 |
| Type USB mini B (Services): | 1 |

**AUTRES**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation:                  | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC                                                                                                                                                                                                   |
| Consommation électrique:                 | Normale : 330W en veille : <0,5W                                                                                                                                                                                              |
| Température de fonctionnement:           | 0~40°C                                                                                                                                                                                                                        |
| Emballage:                               | Couleur                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids net:                               | 4kg                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage: | 332x261x135mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Langue:                                  | Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turque, portugais, finlandais, indonésien, arabe, vietnamien |

**ACCESSOIRES STANDARD**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Cordon d'alimentation: | 1                        |
| Câble VGA:             | 1                        |
| Télécommande:          | 1 (avec rétro-éclairage) |
| QSG:                   | 1                        |

**ACCESSOIRES EN OPTION**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lampe/Source lumineuse: | RLC-117 |
|-------------------------|---------|