Jeweller

LeaksProtect Jeweller

Détecteur adressable sans fil de fuite.

Une centrale Ajax est nécessaire pour le fonctionnement. Retrouvez les informations détaillées sur l'appareil en suivant le lien :

http://ajax.systems/support/devices/leaksprotect/

Key features

- Quatre paires de contacts pour détecter les premiers signes d'inondation
- Détecte les fuites d'eau 24/7/365
- Installation et remplacement sans outils
- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement sur les batteries préinstallées
- Jusqu'à 1 300 m de communication sans fil bidirectionnelle sécurisée entre la centrale et le détecteur
- Intervalle d'interrogation réglable
- Connexion rapide au système de sécurité via un code QR
- Contrôle et configuration à distance via les applications Ajax

Toujours actif

Les quatre côtés du dispositif comportent des paires de contacts. LeaksProtect détecte les premiers signes d'inondation dès que l'eau arrive sur au moins l'une d'entre elles.

Une notification d'alarme est émise en 0,15 seconde dès que l'eau touche le capteur sur l'un des côtés.

https://www.conecticplus.com/

Jeweller

technologie de communication

Jeweller est un **protocole bidirectionnel sans fil** qui assure une communication rapide et fiable entre les centrales et les appareils connectés. Le protocole permet de transmettre instantanément des alarmes riches en données : les centres de télésurveillance et les utilisateurs savent quel dispositif a été déclenché, quand et où cela s'est produit.

Jeweller est doté de fonctionnalités de **chiffrement** et **d'authentification** pour éviter l'usurpation de données, et **d'interrogation** pour afficher l'état des dispositifs connectés. Prenant en charge **jusqu'à 1 300 m** de connectivité sans fil, Jeweller est prêt à protéger les installations et à offrir la **meilleure expérience utilisateur** aux propriétaires de systèmes et aux installateurs.

Installation sans outil

Il suffit de placer LeaksProtect au sol sous un lave-linge, un lave-vaisselle, une baignoire ou un radiateur à eau chaude.

L'appareil miniature peut s'adapter même aux endroits difficiles d'accès. Le boîtier fait parfaitement son travail grâce à l'indice de protection IP65.

Caractéristiques techniques

Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée	**Technologie de communication Jeweller** **Bandes de fréquences** 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Dépend de la région de vente
Compatibilité	**Centrales** Hub Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) **Prolongateurs de portée** ReX ReX 2

https://www.conecticplus.com/

Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée	**Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale** ≤ 20 mW **Portée de communication** jusqu'à 1 300 m En champ ouvert **Intervalle d'interrogation** 12-300 s Ajusté par le PRO ou l'utilisateur avec des droits d'administration dans l'application Ajax **Protection contre l'usurpation de données** Authentification du dispositif
Alimentation	**Batterie** 2 × batterie AAA préinstallée **Durée de vie de la batterie** jusqu'à 5 ans
Kit complet	LeaksProtect Jeweller 2 × batterie AAA préinstallée Guide de démarrage rapide

Installation	**Température de fonctionnement** de 0°C à +50°C **Humidité admissible** jusqu'à 100% **Indice de protection** IP65
Boîtier	**Couleurs** blanc, noir **Dimensions** 56 × 56 × 14 mm **Poids** 40 g

https://www.conecticplus.com/