





BEERTENDER ROUGE Machine à bière VB310510

BEERTENDER® LA PRESSION PAR EXCELLENCE

Dégustez chez vous des bières pression avec la tireuse à bière Beertender®. Son système exclusif refroidit les fûts à la température idéale de 4°C, tout en préservant la qualité de la bière pendant 30 jours après la mise en service du fût. La machine à bière de SEB indique le niveau de refroidissement du fût. La pompe à bière BeerTender® SEB est compatible avec un large choix de fûts 5L dont Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth et Edelweiss disponible sur www.beerwulf.fr

BENEFICES DU PRODUIT



Système pression pour la maison

Parce qu'elle conserve les fûts pression compatibles Beertender (Heineken, Pelforth, Desperados....) dans des conditions optimales, ce modèle de machine à bière vous apporte la garantie d'une qualité de pression parfaite et une bière toujours fraiche

Une bière pression à 4°C

Le fût est conservé dans la machine à bière à une température idéale de 4°C, toujours prêt à l'emploi. Beertender garantit une qualité optimale de la bière, du premier au dernier verre.



Une bière pression garantie 30 jours

Grâce au système BeerTender®, la bière préserve la finesse de ses arômes et un niveau de pression optimal de façon à garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois.

A chacun sa pression

Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est disponible, dont les bières Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss. Découvrez notre gamme de bières sur www.beerwulf.fr





Un geste professionnel

Le design des machines BeerTender® combine esthétisme aux lignes élégantes et épurées et praticité: le bec verseur des machines permet d'incliner le verre à 45° dans un premier temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste niveau de mousse, comme les machines professionnelles. La poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit droitier ou gaucher.

Utilisation facile : mise en place du fût

Installez le fût à l'intérieur du système BeerTender®. Vous pouvez choisir de rafraîchir le fût au préalable au réfrigérateur (environ 10h) pour une utilisation immédiate ou laisser le système BeerTender® rafraîchir pour déguster votre bière à la température idéale





Utilisation facile : le tube de service

Insérez le tube de service dans le robinet de service, le tube n'est utilisable qu'une seule fois, vous devez le changer à chaque renouvellement de fût. Fermez le capuchon du robinet puis le capot du système BeerTender®.

Utilisation facile

Le plateau récolte-gouttes est amovible pour permettre un nettoyage simplifié.





Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit











Photos produit in situ









Photo(s) de recettes















Video(s)



Packaging



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➢ Puissance
 ➢ Type de conteneur pour la bière
 ➢ Capacité des conteneurs de bière
 5 L

Matériau des conteneurs de bière
PLASTIQUE

Tube de bière inclus dans le fût
 Délai de consommation après l'ouverture du fût
 30 D

Délai de consommation après l'ouverture du fût
 Fût recyclable
 Indicateur de température
 Indicateur prêt-à-boire
 Refroidissement jusqu'à
 Grille récolte gouttes
 Matériau de la grille récolte gouttes
 Journal de la grille récolte gouttes
 Plastique

Poignée du robinet amovible

Type de panneau de commande

Bec verseur

OUI

LED

OUI

Matériau du corps Thermoplastique

Longueur du cordon électrique 1,1 m

Compatible lave-vaisselle - détails bac récolte gouttes seulement

Bouton Marche/ArrêtBac récolte gouttesplastique

Matériau du plateau récolte gouttes
 Coloris
 Type de prise
 Plastique
 Rouge
 EUR

Pays d'origine
 Garantie
 Disponibilité des pièces détachées
 Chine
 2 ans
 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF: 1510001732

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST: 3045380017320 EAN UC: 3045380017320	1	4	3	12	C20 : 340 C40 : 692 HQ4 : 790

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	450 x 490 x 274 (MM)	505 x 325 x 455 (MM)	520 x 340 x 470 (MM)	1 200 x 800 x 1 410 (MM)
Poids	5 (Kg)	6,7 (KG)	6,7 (KG)	101,4 (KG)