

## Informations relatives à la sécurité pour une poignée de hublot pour lave-linge

---

### 1. Informations de sécurité :

#### 1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :**  
Assurez-vous que la poignée est compatible avec la marque et le modèle de votre lave-linge. Une poignée non adaptée peut ne pas s'ajuster correctement ou risquer de se casser rapidement.
- **Contrôle de l'état de la poignée :**  
Vérifiez que la poignée n'est ni fissurée, ni déformée, ni usée. Une poignée abîmée peut entraîner des difficultés d'ouverture ou de fermeture du hublot.

#### 2. Installation de la poignée :

- **Débrancher le lave-linge :**  
Avant toute manipulation, débranchez l'appareil pour éviter tout risque électrique.
- **Manipulation avec précaution :**  
Manipulez la poignée avec soin pour éviter de casser les pièces en plastique ou de rayer la surface.

#### 3. Vérification de l'installation :

- **Fixation solide :**  
Assurez-vous que la poignée est bien fixée et ne bouge pas. Elle doit être bien enclenchée ou vissée selon le modèle.
- **Test d'ouverture/fermeture :**  
Ouvrez et fermez plusieurs fois le hublot pour vérifier que la poignée fonctionne correctement sans forcer.

#### 4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage régulier :**  
Nettoyez la poignée pour éviter l'accumulation de résidus de lessive ou de saleté qui pourraient gêner la prise en main.
  - **Vérification périodique :**  
Inspectez la poignée régulièrement afin de détecter toute usure ou fissure. Remplacez-la si elle est endommagée.
-

## 2. Guide d'utilisation :

### 1. Retrait de l'ancienne poignée :

- **Sécurisation :**  
Débranchez le lave-linge.
- **Démontage :**  
Retirez la poignée en dévissant les vis ou en déclipsant selon le modèle.

### 2. Installation de la nouvelle poignée :

- **Positionnement :**  
Placez la nouvelle poignée en respectant l'orientation et les points de fixation.
- **Fixation :**  
Vissez ou clipsez fermement la poignée. Veillez à ne pas trop serrer pour ne pas casser les pièces.

### 3. Vérification :

- **Fonctionnement :**  
Ouvrez et fermez le hublot pour vérifier la bonne prise en main et la solidité.
- 

## 3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériaux :**
    - Plastique ABS résistant
    - Métal (pour certaines poignées renforcées)
  - **Couleurs :**  
Généralement blanc, gris, noir ou transparent selon le modèle et la marque.
- 

## 4. Points d'attention :

- **Ne pas forcer la poignée :**  
Une force excessive peut casser la poignée ou le mécanisme d'ouverture du hublot.
- **Remplacer en cas d'usure :**  
Une poignée cassée ou lâche peut compromettre la fermeture hermétique du hublot, risquant des fuites d'eau.
- **Nettoyer avec un chiffon humide :**  
Évitez les produits abrasifs qui pourraient abîmer le plastique ou la peinture.

