

# STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

HS 974 c

## Entretien brillant

### 2 en 1

## PARQUETS & SOLS STRATIFIÉS

ENTRETIEN

BONNE  
ODEUR  
de CIRE\*

Fabriqué en  
FRANCE

- Pour sols stratifiés, parquets vitrifiés & parquets cirés (non cirés depuis plus d'un an)
- 2 en 1 : Ravive la brillance Estompe les rayures
- Sans rinçage
- Non glissant

\*Parfum de synthèse

- Ravive la brillance et estompe les rayures en une seule opération.
- Réchauffe la teinte.
- Permet d'entretenir régulièrement et de préserver la beauté des parquets vitrifiés ou cirés (non cirés depuis plus d'un an) et des sols stratifiés (sauf contre-indication du fabricant).
- Sans rinçage - Non glissant.

#### MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol. **Entretien régulier (1 à 2 fois par mois)** : pour env. 60m<sup>2</sup> de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à 4 bouchons de produit, en fonction de la brillance souhaitée. Appliquer uniformément avec une serpillière microfibre propre et bien essorée. Laisser sécher sans rincer. Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons.

**Rénovation ponctuelle (1 à 2 fois par an)** : appliquer pur : pour 30m<sup>2</sup>, vider le bidon dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière gautrée extra-blanche humidifiée, bien l'essorer et appliquer régulièrement, sans frotter. Laisser sécher sans rincer.

#### RECOMMANDATIONS

Ne convient pas sur parquets huilés, et sur parquets cirés depuis moins d'un an. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Pour éliminer des salissures sans redonner de brillance, utiliser le **Nettoyant doux concentré Starwax** pour parquets et sols stratifiés. Pour rénover durablement la brillance des parquets anciens très rayés et très ternes, utiliser le **Rénovateur brillant protecteur parquets**. Ne jamais détrempier un parquet. Bien rincer le matériel à l'eau. Stocker à l'abri du gel.

#### COMPOSANTS


Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

#### Matériel



#### Utilisation : intérieur

Rendement : jusqu'à  
**12** entretiens de 60m<sup>2</sup>  
soit 750m<sup>2</sup>/L

Nettoyage : eau

#### PRÉCAUTIONS

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

e1L



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT  
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000 Service & appl. gratuits

HS 975 e