

- S'utilise ponctuellement, 1 à 2 fois par an en fonction du trafic et de la régularité de l'entretien :
- Crée ou restaure rapidement la brillance des parquets ternis par le temps, estompe les rayures et protège de l'usure et des taches, facilite l'entretien régulier.
- Convient sur les parquets vitrifiés massifs ou non, les parquets cirés qui n'ont pas été cirés depuis au moins 1 an, ainsi que sur les sols stratifiés.
- Effet longue durée : jusqu'à 1 an, après une application en 2 couches, selon les instructions de préparation et d'entretien ci-dessous.
- Non glissant.

MODE D'EMPLOI

Lors de la première utilisation, appliquer au préalable la Préparation avant Rénovation Parquet & sols stratifiés, pour bien éliminer salissures et anciens produits d'entretien, et optimiser la finition. Sur parquets cirés anciens très encrassés, nettoyer en surface avec le Décapant cire Starwax utilisé dilué. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer le Rénovateur brillant protecteur sur un sol sec et parfaitement dépoussiéré. Procéder par petites bandes successives. Verser le produit dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière propre et légèrement humide, bien l'essorer et appliquer sans frotter sur le sol. Laisser sécher sans rincer durant env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau. Pour davantage de brillance et de protection, appliquer une seconde couche à 1 heure d'intervalle. Pour entretenir l'éclat et prolonger l'effet protecteur, utiliser tous les 15 jours l'Entretien brillant 2 en 1 Parquet & sols stratifiés Starwax. Entre deux, effectuer un balayage humide avec le Nettoyant concentré Parquet & sols stratifiés pour éliminer taches et salissures courantes. Après 6 mois à 1 an (selon le trafic), réappliquer une couche de rappel de Rénovateur brillant protecteur si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne convient pas sur parquet fraîchement ciré, sur parquet huilé et en cas de contre-indication par le fabricant. Ne pas entretenir avec de l'huile de lin, des agents ammoniacés ou de l'eau de Javel. Ne jamais détremper un parquet : toujours bien essorer la serpillière. Pour éliminer le Rénovateur brillant, appliquer la Préparation avant Rénovation Parquet & sols stratifiés. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Stocker à l'abri du gel.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

Matériel

serpillière (type gaufrée extra-blanche)

Nettoyage : eau

Usage : intérieur

1L : 30 m² / 1 couche
ou : 15 m² / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn
Entre 2 couches : 1 h

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants.

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000
Service & appel gratuits



e1L 3



STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Rénovateur Brillant protecteur

Anti-tache • Non glissant

PARQUETS & SOLS STRATIFIÉS

PROTECTION

Fabriqué en FRANCE

- Pour sols stratifiés, parquets vitrifiés & parquets cirés (non cirés depuis plus d'un an)
- Redonne un beau brillant
- Estompe les rayures

LONGUE DURÉE :
JUSQU'À 1 AN

Format 172x99

Format 172x189