

MAINTENANCE

REPAIR SPRAY

**Spray de réparation contre les crevaisons :
répare et regonfle instantanément.**

Le spray réparation répare et regonfle instantanément les crevaisons sans avoir à changer de chambre à air. Ce type de réparation rapide et simple permet de poursuivre sa sortie sans avoir à réparer.

Cette réparation n'est pas durable. Le produit injecté va sécher en quelques jours et il est conseillé de changer la chambre à air ou de la réparer.

Le Spray réparation perd en efficacité avec les crevaisons de plus de 2 mm.

**RAPIDE ET FACILE**

Ne nécessite pas de changer la chambre à air.

**FACILE À TRANSPORTER**

Compact, il peut être monté sur le vélo grâce à un support.

**COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉLOS**

Tous les types de pneus tubeless ou standards avec chambre.

Réf.	Contenance	Poids	Réf. support	P.V.P
1127	75 ml	90 g	#1090	4,95 €
1126 - 1128 (avec support)	100 ml	110 g	#1090	5,95 €
1129	150 ml	160 g	#1095	6,95 €

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

1. Rechercher et retirer l'objet ayant provoqué la crevaison.
2. Faire tourner la roue afin de positionner la valve en haut (position 12h).
3. Secouer énergiquement et longtemps l'aérosol.
4. Choisir l'embout adapté à votre valve (l'aérosol possède deux embouts, en Presta ou en Schrader)
5. Visser énergiquement l'embout sélectionné sur la valve.
6. Vider tout le contenu de l'aérosol dans le pneu. **IMPORTANT:** au moment de cette étape l'aérosol doit avoir la tête en bas.
7. Faire tourner la roue pour répartir uniformément le produit.
8. Rouler 1 à 2 km puis regonfler votre pneu à la bonne pression.

[Retrouvez le tableau de compatibilité des pneus ici.](#)